

デジタルフルカラー複合機

RICOH
IM C6000/C5500
IM C4500/C3500
IM C3000/C2500

RICOH Intelligent WorkCore
進化する「はたらく」の、まんやかに。

RICOH
imagine. change.



RICOH
IM C6000

60
モノクロフルカラー
枚/分

RICOH
IM C5500

55
モノクロフルカラー
枚/分

RICOH
IM C4500

45
モノクロフルカラー
枚/分

RICOH
IM C3500

35
モノクロフルカラー
枚/分

RICOH
IM C3000

30
モノクロフルカラー
枚/分

RICOH
IM C2500

25
モノクロフルカラー
枚/分

「はたらく」は、 Dynamic Workplace Intelligence
もっとインテリジェントに。



RICOH IM C6000/C5500 IM C4500/C3500 IM C3000/C2500

新しいワークスタイルに、
準備は万全ですか？

いま、「はたらく」が、変わろうとしています。
多様化する勤務形態とワークスタイル。
個人からチームにシフトする仕事のプロセス。
さらに進展するモバイルワーク化。
こうしたなか、働く人の業務を快適にし、
コラボレーションを促し、一人ひとりの個性
をのびのびと発揮する、より自由で創造的な
働き方をかなえるために。
リコーは、インテリジェントデバイスと
最適なソリューションを提供します。



※写真はRICOH IM C3000Fにオプションの給紙テーブル PB3280を装着したものです。
※画面はハメコミ合成。

RICOH Intelligent WorkCore
進化する「はたらく」の、まんなかに。

RICOH Intelligent WorkCoreは、さまざまなお客様の業務プロセスを変革する新しいソリューションです。
常に変わり続け、進化していく人・組織・企業のそれぞれの「はたらく」を支えています。

※詳しくはリコーホームページをご覧ください。 <http://www.ricoh.co.jp/solutions/intelligent-workcore/>

たいへんを、カンタンに

手間のかかる日々の業務は、
デバイスやアプリで効率化しませんか？

直感的に操作できる新MultiLink-Panelは、
使い方に合わせて多彩にカスタマイズ可能で
す。また、クラウドアプリをはじめとする各種
アプリとの連携により、複雑なワークフローも
効率化できます。定型業務をカンタンに済ませ
て、より創造的な業務へ。このパネルがあなた
の新しいワークスタイルの入口になります。



すぐに、みんなで

ドキュメントをクラウド管理すれば、
チームの連携がスムーズに。

個人が各自で情報(紙・データ)を持ってい
ても、そのままでは他の人は閲覧も活用もできま
せん。そこで文書を高速スキャンし、「RICOH
e-Sharing Box」に保存。「RICOHカンタン
入出力」を使えば、チームのみんなで情報を利用
できます。モバイルワークや創造的なコラボレー
ションがますます重要になる時代、迅速な情報
共有を始めてみませんか？

いつも、こちよく

ストレスフリーな使い心地で、
「はたらく」をもっと快適に。

お客様がいつも最新の機能やアプリを快適
に使える仕組み「RICOH Always Current
Technology」に対応。さらに、待ち時間を感じさ
せない「人感センサー」などを搭載し、静音性、ユ
ニバーサルデザインにも配慮。「どなたにも、いつ
も使いやすい」という視点から磨き上げられた快
適性が、スマートな働き方をサポートします。

RICOH Always
Current Technology

ver1.1対応



Usability

たいへんを、カンタンに

使いやすく、直感的に操作できる新MultiLink-Panel。業務効率アップと業務改善をサポートする各種アプリを「アプリケーションサイト」からインストールすれば、日々の複雑な業務もカンタンに効率化できます。手間のかかるワークフローを改善して、より創造的な仕事の時間を増やしませんか？



※写真はホーム画面です。

よりシンプルに使いやすく進化した、新「MultiLink-Panel」

より使いやすくなった10.1インチ大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。タブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的に操作可能です。

フリック



画面をタッチした状態で、指を滑らせ、次の画面を表示します。

ドラッグ



アイコン等をタッチし、そのまま滑らすことで位置を変えます。

ピンチイン・ピンチアウト



2本の指でタッチし、指の間隔を広げたり狭めたりすることで画面表示の大きさを変えます。

使いやすさの起点となるホーム画面

操作の起点となるホーム画面。アイコンをタッチするだけで、簡単に機能を選択できます。日時表示やトナー残量表示、言語切り替えといったウィジェット機能やアイコンを整理できるフォルダの作成、さらには背景画像の変更なども行なえます。

設定キーのカスタマイズ

設定キーのレイアウトを変更できます。よく利用する設定キーを上部に配置したり、利用しない設定キーを非表示にできます。ユーザー認証と組み合わせれば、利用者ごとのカスタマイズも可能です。

※カスタマイズできない設定キーもあります。



ワンタッチでジョブ設定

直近10件までの操作履歴を表示できます。さらに定型業務での操作やよく使う機能の履歴をお気に入りに入れて設定すれば、何度でも呼び出せます。また、おすすめ設定にはあらかじめ便利な設定が登録されています。

※履歴はコピー/スキャナー/ファクス、おすすめ設定はコピー/スキャナーで利用可能です。



履歴画面



おすすめ設定画面

ワンタッチで機能切替が可能

3つの機能キーには、コピーやスキャナーなどの機能やアプリケーションを自由に割り当てられます。



使いやすいアドレス帳

機器を利用するユーザー情報をスクロールやタップで簡単に設定できます。さらに並べ替えや検索機能もあり、管理者の作業効率向上が図れます。



使いやすさを追求したユーザーインターフェース

直感的な操作で機能を活用しやすい、コピー/スキャナー/ファクス画面。よく使われる機能を画面上部に配置し、見やすい大きなアイコン表示で設定もわかりやすいユーザーインターフェースです。



コピー画面



スキャナー画面

ファクス画面

● 選べるコピー画面

大きく見やすいアイコンの「標準」表示に加えて、機能が一目で確認できる「一覧」表示をご用意。利用者やシーンに応じて使い分けが可能です。



「一覧」表示

利用者ごとのMyホーム画面が登録可能

ユーザー認証機能と組み合わせることで、利用者ごとにカスタマイズしたホーム画面の利用が可能になります。



選べる豊富なアプリケーション

お客様の業務効率アップと業務改善をサポートする各種アプリケーションをご用意。複合機の操作パネルからアプリケーションサイトにアクセスし、インストールが可能です。お客様の業務に合わせてお選びいただけます。



アプリケーションサイトトップ画面



アプリケーション選択画面

● カンタンストレージ活用 (有償)

パソコンを使わずに複合機の操作パネルでカンタンに紙文書を電子化してクラウドに保存したり、クラウド上の文書を印刷できます。



※Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive™に対応。※別途クラウドストレージサービスのアカウントが必要です。

● 名刺電子化 for 連絡とれるくん (有償)

クラウドサービス「連絡とれるくん」と複合機がダイレクトに連携。複数枚の名刺を同時にスキャンし、カンタンかつスピーディーに登録できます。



※別途連絡とれるくんのアカウントが必要です。

● お決まり条件印刷

複合機から共有フォルダー内の文書を選択して印刷することができます。例えばチラシなどを簡単に印刷できます。印刷条件の保存も可能です。



※PDF、JPEGのファイル形式に対応。

● 会議資料コピー

仕上がりイメージを選び、配布する資料をコピーで作成。マル秘などのスタンプやページ印字も、簡単操作で設定可能です。



※装着するオプションにより設定できる仕上がり設定が異なります。

● IDカードコピー

カードの表面・裏面を読み取り、用紙の上下に集約してコピーできます。例えば免許証や保険証などの控えをとる際に便利です。



※原稿ガラスでコピーする時のみ使用できます。

● SharePoint®へスキャン送信

同じネットワーク上のSharePoint® Serverにスキャンしたファイルを直接送信できます。



※別途、SharePoint® Serverが必要です。

● その他のアプリケーション

● サイズ混載コピー ● サイズ混載スキャン ● ブック原稿影消しコピー ● フォルダ優先設定ナビ ● IDカードスキャン ● Scan to Me

※2019年11月時点。

Collaboration

すぐに、みんなで

「RICOH e-Sharing BOX」をはじめさまざまなクラウドサービスに対応。スマートデバイスにも連携し、働く場所や社内外の区別なく素早い情報共有が可能に。働く人々の知識が互いに連携することでより大きな創造へとつながります。



プライベートクラウドサービス「RICOH e-Sharing Box」(別売)

複合機でスキャンした文書や受信したファクス文書、またはパソコンで作成した文書などをRICOH e-Sharing Boxに保存すれば、スマートフォンやタブレット端末から簡単にアクセスできます。RICOH クラウドリレーサービス CXを経由することで、外出先でも社内文書の閲覧やファクスの確認が可能です。


●専用アプリから快適に閲覧

スマートデバイス用アプリケーション「Docs Connect」は、PowerPoint®やWordなどの文書閲覧だけでなく、動画*の再生も可能です。

* ファイル形式により再生できない場合があります。

●外出先でファクス文書の確認が可能

会社に届いたファクス文書を外出中にスマートデバイスで閲覧・返信可能。あらかじめ設定しておけばファクスの受信をEメールでお知らせします。



リコー LFプリントサービス AE2

リコー LFプリントサービス AE2は、クラウド経由で安心かつスピーディーなオンデマンド印刷を提供するサービスです。社内LANに接続できないモバイルパソコンやスマートフォンからインターネット経由で印刷データをクラウド上のサーバーへアップロードしておけば、利用契約を結んだ複合機から、必要に応じて印刷が行なえます。

※リコー LFプリントサービス AE2のサービスを利用するには別途契約(有償)が必要です。

RICOH Cloud OCR for 請求書(有償)


紙の請求書を文字データ化するクラウド型OCRソリューションです。リコー独自の画像処理技術を搭載したAI(人工知能)が、請求書に記載された請求日、請求元の会社名、請求金額などの情報を自動認識し、カンタンに一括データ化が可能です。さらに、リコーのアウトソーシングサービスが人の目視による確認作業を行ない、より精度を高めます。

※RICOH Cloud OCR for 請求書のサービスを利用するには別途契約(有償)が必要です。


●請求書をクラウドにアップロード。手軽でカンタンに入力業務を効率化。

●請求書のフォーマットが違ってても、記載情報をAI(人工知能)で自動抽出。

●「人の目」による修正代行サービスがより精度の高いデータ化を実現。




機器連携ソリューション 「RICOH カンタン入出力」



タブレット端末やスマートフォンを複合機にかざすだけで、プリントやスキャンなどの操作ができる無料のスマートデバイス用アプリです。また、リコー製プロジェクターやインタラクティブホワイトボードとも連携したデータ共有が可能です。スマートデバイスの業務活用の幅を広げるとともに、ペーパーレス化のさらなる推進と高い価値創造をサポートします。

※詳細はホームページをご覧ください。
ホーム>商品>ソフトウェア>ユーティリティ>iOS/Android™
プリンティングソリューション


3つの異なるネットワークで プリント・スキャンが可能(オプション)



オプションの「外付け増設インターフェースボックス タイプM19」を装着することで、3系統のLANに接続し印刷やスキャンをすることができます。

※仕様詳細については、販売担当者にご確認ください。
※本体とは別に電源が必要です。

2つのネットワークに接続可能な 拡張プリントサーバー (オプション)



標準のネットワークポートに加え、オプションのプリントサーバーを装着することにより、もう1系統のLANに接続し印刷することができます。

※オプションの拡張プリントサーバー タイプM37が必要です。
※リコーキーカード タイプM18と同時利用できません。
※その他仕様詳細については、販売担当者にご確認ください。

パソコンレスで入出力可能

●メディアプリント&スキャン

メディアプリント機能とスキャンtoメディア機能を搭載。USBメモリー*1やSDカード*1(32GB以下)に保存されているデータ(JPEG/TIFF/PDF/XPS*2)*3の出力やスキャンデータの保存を誰でも簡単な操作でご利用いただけます。

*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。
*2 XPSダイレクトプリントカード タイプM37が必要です。
*3 ファイルのバージョンやフォーマットによって出力できない場合があります。



●PictBridge対応(オプション)

デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷するための「PictBridge規格」に対応。撮影画像の確認や大きなサイズでの写真プリントに力を発揮します。

※ご使用になれるデジタルカメラは、「PictBridge規格」対応カメラです。
※サムネール印刷や用紙指定などの印刷機能は「PictBridge」対応カメラの機種により異なります。
※デジタルカメラ接続カード タイプM37が必要です。
※操作部のUSBスロットには接続できません。



Comfortable work いつも、こちよく

最新の機能をお使いいただくために、バージョンアップするテクノロジーに対応。優れた静音性やユニバーサルデザインにも細かく配慮し、どなたにも心地よく、より働きやすい仕事環境を提供します。



常に新しい機能を提供する RICOH Always Current Technology

お客様が複合機やプリンターを常に最新の状態でお使いいただくための新しい仕組み「RICOH Always Current Technology」に対応。ご導入後も市場やお客様の環境の変化に迅速に対応し、最新の価値を提供します。アップデートはお客様自身が簡単にこなすことができ、いつも新しい機能をお使いいただけます。



詳しくはリコーホームページをご覧ください。
<https://www.ricoh.co.jp/products/always-current-technology/>

RICOH Always Current Technology ver. 1.1追加機能

使いやすさを改善した新しい設定画面

よりシンプルで分かりやすくカテゴリ分類した設定画面。検索機能により、使いたい設定がすぐに探せます。




コピー/ファクス新機能 便利な機能が追加されました。

最新機能のインストール (バージョンアップ) はカンタンです。



ソフトウェアがアップデートされ、通知が操作パネルのパナーに自動的に表示されたら、「アプリケーションサイト」のアイコンにタッチ。



次に、RICOH Always Current Technologyの新バージョンを選択します。



追加される新機能の内容を見たらうえでインストール可能です。「もっと詳しく」にタッチすると、詳細な情報を確認できます。



インストールされると、バージョンアップが完了。新機能を快適にお使いいただけます。

オフィスの心地よさを高める優れた静音性

待機時 **3.4** B(A)

稼働時 **6.2** B(A)

※ JIS X 7779 に基づいた測定。表示 A 特性音響パワーレベルの場合。表示 A 特性放射音圧レベルでは待機時 31.4dB(A)、稼働時 58.6dB(A)。稼働時はカラー出力時。
※ RICOH IM C3000F の場合。

使いたいときすぐに使える

人の接近を検知する人感センサーを搭載。スリープモード時も操作パネルに触れて約 1 秒で操作可能に。環境にやさしい設定でも待ち時間を感じることなく作業ができます。



消耗品交換手順の動画表示

トナー、ステープル、廃トナーの交換手順を動画で表示します。細かな作業手順を分かりやすく説明することで、迷わず簡単に消耗品の交換ができ、作業時間の低減が図れます。



機能に合わせたヘルプ表示

機能に関するヘルプを操作画面で確認できます。操作中の機能を自動で判別し、関連する情報が表示されるため、スピーディーにお困りごとを解決できます。さらにQRコードを読み取ればスマートデバイスでも閲覧でき、ヘルプを確認しながら操作が可能です。

作業効率を向上させる多彩な紙折り

Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折りができるオプション^{*1}をご用意。胴内に装着できるので、省スペースで設置できます。またフィニッシャーと同時装着でき、フィニッシャー^{*2}排紙やZ折りした出力紙へのステープル^{*3}やパンチも可能です。



- *1 インナー紙折りユニット FD3010が必要です。
- *2 排紙できる折りの種類はZ折り和二つ折りのみ。
- *3 ステープルは2000枚中綴じフィニッシャーSR3290/3000枚フィニッシャー SR3280装着時のみ可能です。1000枚中綴じフィニッシャー SR3270/1000枚フィニッシャー SR3260は排紙のみ可能です。
- ※インナー紙折りユニット FD3010のみ装着した場合、給排紙や折りができる用紙サイズと用紙厚に制約があります。詳しくは販売担当者にご確認ください。
- ※RICOH IM C2500/C2500Fには装着できません。

マルチアクセス

稼働中のジョブの途中で他のジョブを自動的に割り込ませ、優先的に処理することができます。また、急ぎのコピーなどは[割り込みコピー]で稼働中のジョブを一時停止して、優先的に実行することも可能です。

※機能の組み合わせによっては、割り込みが行えない場合があります。※印刷動作中に他の機能で原稿読み取りを行なった場合、原稿読み取り速度が遅くなる場合があります。

例 プリンター出力中にファクスを受信した場合



操作部画面の遠隔操作

Web Image Monitorを使ってパソコンから同じネットワーク内の機器の画面を確認・操作できます。管理者が機器のある場所に行かなくてもエラーの確認や操作代行、設定変更ができ、円滑にサポート業務や機器管理を行なうことが可能です。

エラー状態などをお知らせする、状態確認

紙詰まり、用紙切れなどのエラー状態をLEDが点灯してお知らせし、エラー解決操作への移行も速やかに行なえます。また、実行中ジョブの状態や履歴を一覧で確認可能です。



用紙設定ガイド機能

コピー時に手差しトレイへ用紙をセットすると、自動検知したサイズを表示。ウィザードで簡単に設定変更もでき、サイズ違いによる紙詰まりを防止します。



車椅子の方も、座ったままで操作可能

操作部のチルト対応により、車椅子を利用していても座ったまま操作可能です。また、補助ハンドル^{*}により、高い位置にある自動原稿送り装置 (ARDF) をラクに下げることができます。さらに、オプションの給紙テーブル PB3270、キャスターテーブル タイプM3を装着すると、本体の高さを低くして設置することが可能です。



- * オプションのimagio ドキュメントフィーダーハンドル タイプ30が必要です。
- ※写真はRICOH IM C3000Fにオプションの給紙テーブルPB3270、キャスターテーブル タイプM3、インナーフィニッシャーSR3250を装着したものです。

選べる報知音



印刷が正常に完了した時や用紙がなくなった時などの報知音を設定可能。設置環境に合わせて自由に選択できます。

高信頼性&ダウンタイムレス

紙詰まりしにくい高信頼設計に加え、万一紙詰まりした場合でも、片側のみでほとんどの処理を完了できます。

■アニメーションガイダンス

紙詰まり処理などの手順をアニメーションで説明。処理の進捗をリアルタイムで表示します。



■LEDで、操作を誘導

本体の内部およびフィニッシャーにLEDランプを装備。用紙除去の際に操作すべき箇所が点灯し、誘導します。



確実・静かに閉められる、トレイ引き込み機構

給紙トレイに自動引き込み機構を搭載。軽い力で確実かつ静かに用紙セットが可能です。

※RICOH IM C2500本体給紙トレイと給紙テーブル PB3300は対象外です。



Copy & Print

クラウド経由のプリントなど、さまざまなデバイスからの印刷に対応。
高速出力と高画質で、多彩なプリントニーズに応えます。



リコー カンタン私書箱プリント AE2 (オプション)

印刷文書をいったん複合機に蓄積し、複合機の画面上で内容を確認してから印刷することができます。印刷文書は、利用者それぞれの「私書箱」に自動的に分けて蓄積されますので、管理の手間をかけることなく、ミスプリントや印刷物の取り違い/混入/放置を防げます。

●他の機器から印刷

自分が印刷指示をした機器が使用中の場合、連携設定した他の機器から印刷が可能。印刷指示をした機器とその中の私書箱を選ぶと印刷文書を確認することができます。



急ぎの印刷にも素早く対応




ファーストコピータイムは、モノクロで2.9秒*、フルカラーで4.2秒*と高速。お客様をお待たせすることなく業務効率アップに貢献します。

* RICOH IM C6000/C5500の場合。リコー調べ。
※A4ヨコ、片面、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラスの場合。

幅広い用紙に対応

コート紙や名刺用紙などの厚紙から、環境にやさしい薄紙(52g/m²~)、さらにはがきの両面印刷*¹や封筒*²印刷など、幅広い用紙に対応しています。また、断裁等の目印となる“トンボ”が印刷可能なSRA3*³を使用できます。

*1 RICOH IM C2500は対応していません。
*2 普通紙に比べ、印刷速度が低下します。弊社HPに記載している推奨封筒をご利用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境によりシワが発生したり、印刷不良が発生する場合があります。
*3 印刷には、オプションの画像領域拡張キット タイプM19が必要です。
※使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。



低コストで訴求力を高める 2色コピー/プリント

カラー原稿を、指定した2色で再現する2色コピー/2色プリント機能を搭載。低ランニングコストと見やすさを両立できます。


※2色コピー/2色プリントはモノカラー料金としてカウントされます。
※2色プリントは黒とマゼンタ/イエロー/シアンいずれか1色のみ選択可能です。
※機種固有RPCSドライバーのみ対応。



4,800dpi相当 × 1,200dpiの 高精細画質

プリンター解像度4,800dpi相当×1,200dpiの高精細な画像書き込みを実現。フルカラードキュメントの表現力を大きく高めます。

※RICOH IM C3500/C3000/C2500では、4,800dpi相当×1,200dpiおよび1,200dpi×1,200dpi出力の場合、プリント速度が遅くなります。



Google Cloud Print™

アカウントのユーザーがインターネットに接続されたデバイス*からGoogle Docs™ や Gmail™ 等のアプリケーション経由で印刷可能です。印刷のためのドライバーは不要です。

* スマートフォン、タブレット、パソコン

AirPrint

iOS やMac OS X に標準搭載されているApple AirPrint印刷機能です。同一ネットワーク上の複合機やプリンターを自動で検索し、印刷ができます。さらにMac OS Xではスキャン、ファクスが可能です。

※印刷を実行する端末は同一セグメントのネットワーク環境に接続されている必要があります。
※アプリケーションによっては印刷できないことがあります。

Mopria®

Android™ OS(4.4以降)に標準で搭載されているプリント機能です。Mopria Alliance が提供する「Mopria Print Service」アプリを導入すると、同一ネットワーク上の複合機やプリンターを検索し、印刷することが可能です。



Mac OSに標準対応

「PostScript® 3™エミュレーション」を搭載し、Mac OSからの出力に標準対応しています。

※PS3カード タイプM37使用時と搭載フォントが異なります。

機密印刷/保存印刷

印刷データを本体のハードディスクに蓄積できます。蓄積文書は「かんたん文書印刷」画面で分かりやすく表示され、カラーからモノクロへの変更や、片面/両面の切り替えなど印刷条件の変更が簡単にできます。画面で確認して印刷できるため、放置プリントを抑止するとともにミスプリントによる無駄な印刷コストを削減が可能です。

①機密印刷

パスワードを指定して蓄積します。機密性が高い文書を出力するのに適しています。

②保存印刷

印刷が終了してもデータは消去されないため、何度も繰り返し印刷する際に便利です。

RPCSドライバー

利用頻度の高い印刷設定を保存して呼び出せる「よく使う設定」と、さまざまな機能をきめ細かく設定できる「項目別設定」を切り替えて使用できます。

●機種共通RPCS Basicドライバー


複合機・レーザープリンター共通で利用できるプリンタードライバー。複数の機種が混在する環境でも同じドライバーで運用ができ便利です。

※機種固有ドライバーとの機能差異については、販売担当者にご確認ください。

※主な機能、対応機種につきましてはリコーホームページをご覧ください。
※RPCS Basicドライバーはホームページでの提供となります。

●リコーカンタンドライバーインストーラー

ネットワーク内または USBで接続された機器を指定し、ご使用の Windows® OSに対応した最新バージョンのドライバーを適切にダウンロードできるドライバーインストール支援ツールです。



[リコーホームページで無償公開中]
ホーム>商品>ソフトウェア>ユーティリティ>リコーカンタンドライバーインストーラー

出力&機器管理のためのユーティリティ

●コンビニ収納用GS1-128バーコード対応

バーコード生成ユーティリティ「Ridoc Barcodeライブラリ」と連携して、コンビニエンスストアの料金収納などに使うバーコードGS1-128の高精度な印刷が可能です。

※Visual Basic®やVisual C++®用のツールに組み込んでご利用いただけます。

[リコーのホームページで無償公開中]
ホーム>商品>ソフトウェア>ユーティリティ

●RICOH Eco Friendly Print UX

印刷イメージをプレビューすることで、レイアウトの崩れ、向きや折りなどの印刷設定を確認し、修正することが可能です。また並行印刷や代行印刷にも対応。印刷業務の効率化を図れます。

[リコーのホームページで無償公開中]
ホーム>商品>ソフトウェア>ユーティリティ

●Ridoc IO OperationServer Pro (別売)

出力機器の一元管理、多彩なログ収集・集計によるTCO削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェアです。

●RICOH EZ Installer

プリンタードライバーの初期値を変更したり、よく使う設定を固定したインストールパッケージを作成することが可能です。

[リコーのホームページで無償公開中]
ホーム>商品>ソフトウェア>ユーティリティ

●Ridoc IO Device Manager Accounting (別売) / Ridoc IO Device Manager Lite

ネットワーク上の複合機やプリンターの運用管理を実現するソフトウェアです。サーバー不要のスケジュール型カウンター集計機能も搭載。機器に保存されているユーザーごとのカウンター値を収集し、集計します。

※Ridoc IO Device Manager Accountingはお客様の利用環境によって、追加のデバイスライセンスが必要となる場合があります。また、無償でご利用いただけるRidoc IO Device Manager Liteでは、一部の機能が利用できない場合があります。詳しくは、販売担当者にご確認ください。

[リコーのホームページで無償公開中]
ホーム>商品>ソフトウェア>機器・ログ管理

高性能Fiery®PostScriptプリントサーバー

オプションの「カラーコントローラー E-25C」を装着することで、プロフェッショナルなニーズに応える高品位な出力環境をご提供します。画像領域拡張キットの同時装着により、SRA3サイズ of 用紙に印刷することができ、A3トンボ印刷が可能です。


●優れた色再現で校正作業の手間を低減

時間の経過とともに変化する印刷の色味を本体標準のカラーキャリブレーション機能で抑制することができます。オプションの測色器「EFI® Spectrometer ES-2000」を使えば、さらに高精度な色あわせが可能です。またJapanColorやDIC®、JMPAといった、業界標準色のICCプロファイルに対応。最終成果物の印刷とプロファイルを合わせることで、カンパ時から校正時に近い色味で印刷が可能です。



●さまざまな印刷のシミュレーションが可能

特色の色味の調整、特色インクの2色印刷、粗い網点印刷の見え方など、オプション装着でさまざまな印刷のシミュレーションが可能です。



※ RICOH IM C2500には装着できません。

充実のコピー基本機能

【高画質】 ●7つの画像モード(①文字②文字・写真③写真④複写原稿⑤淡い原稿⑥地図⑦光沢物)

【生産性】 ●集約コピー ●メモリーコピー ●回転コピー ●回転縮小コピー ●予約コピー ●メモリーソート ●回転ソート ●大量原稿モード ●コピー/プリント時間表示機能 ●試しコピー

【その他の機能】 ●自動カラー選択機能(ACS)対応 ●手差しコピー ●プログラム ●割り込みコピー ●原稿忘れ検知 ●25%~400%のワイドズーム ●すこし小さめコピー ●寸法変倍 ●独立変倍 ●用紙指定変倍 ●自動用紙選択 ●分割 ●ページ印字 ●日付印字 ●カラー変換 ●指定色消去 ●オーバーカラー ●リピート ●ダブルコピー ●センタリング ●ミラー ●反転 ●枠消去 ●センター消去 ●とじしろ ●表紙*/合紙 ●ミニ本 ●週刊誌 ●機密ナンバリング ●章分け* ●章区切り* ●拡大連写 ●文書蓄積* ●カラー登録*

* コピー(クラシックモード)のみ対応。

高速スキャンで、紙文書の電子化効率がアップ。
迅速な情報共有により、業務はより生産的に。




「RICOH カンタン文書活用 タイプZ」(別売)

わかりやすい操作画面で、スキャンした文書の保存先やファイル名などを簡単に設定できます。さらに、紙で受け取った書類をExcel[®]やWordなどのファイル形式に自動変換できる「カンタン文字認識機能」(オプション)や、「RICOH e-Sharing Box」、「Ridoc Document System」との連携によって、より簡単に文書を管理し、活用が可能。業務の効率化を実現します。

●カンタン文書登録機能

スキャンした文書の保存先やファイル名などを簡単に画面から設定できます。業務ごとの設定の登録やプレビュー確認も可能です。



高速&高画質スキャン

フルカラー・モノクロ

80 ページ/分*1

読み取り速度は、フルカラー・モノクロ:80ページ/分*1。リコー独自の画像処理技術により、文字はシャープで鮮明に、写真やグラフィックはモアレやざらつきを抑え、よりきめ細やかに読み取りが可能。さらにモノクロ/カラー混在時のカラーでもモノクロ原稿を自動判別*2して読み取ることができます。

*1 A4ヨコ、片面、200dpi/300dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。*2 モノクロ/カラーの判別は必ずしも正確ではありません。クリアライトPDF選択時は設定できません。*ドキュメントフィーダー DF3110を装着または標準搭載したモデルの場合。

小サイズ原稿のスキャンに対応

1パス両面ADF(両面自動読み取り)に、ドキュメントフィーダー用小サイズ紙ユニット タイプM37を装着することで、領収書など小さな書類のスキャンが可能になります。コピー/スキャナーで利用できます。

*ドキュメントフィーダーDF3120を装着時またはRICOH IM C6000/C6000F/C5500A/C4500Aで利用できます。



1パス両面ADFによる高速スキャン



フルカラー・モノクロ

120 ページ/分*



フルカラー・モノクロ

240 ページ/分*


密着イメージセンサー「CIS(Contact Image Sensor)」により、読み取りの生産性を大幅に向上。また、オリジナル原稿の保護にもつながります。

* A4ヨコ、200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。
*ドキュメントフィーダー DF3120を装着またはRICOH IM C6000/C6000F/C5500A/C4500Aの場合。

白紙ページ削除

スキャン時に白紙原稿を検知し、白紙ページを削除したデータを保存することができます。白紙ページを削除することにより、データの容量を小さくでき、また出力時には無駄なページの印刷を防ぎます。

*スキャン時のみ利用可能です。スキャナー(クラシックモード)では利用できません。



便利なスキャナー機能を搭載


●スキャナー変倍機能

異なるサイズが混在する文書を電子化する場合でもサイズを同一に揃えられるスキャナー変倍機能を搭載。電子化した文書の閲覧や印刷も簡単に行なえます。



●ファイル分割機能

大量の原稿をまとめてスキャンする場合に、指定枚数に応じて電子ファイルを分割して保存可能です。



●見開き原稿スキャン

見開き原稿の左右ページをそれぞれ1ページずつ分割してスキャンできます。

※原稿ガラスでの読み取り時のみ利用可能。




●汎用画像フォーマットに対応

白黒2値：シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF
グレースケール/カラー：JPEG、シングルTIFF、シングル/マルチページPDF

多彩なスキャン方法

利用目的や業務フロー、ネットワーク環境に応じて多彩なスキャンが利用できます。



●スキャン to フォルダー

スキャンした文書を、ネットワーク上の共有フォルダーやFTPサーバーに直接保存・送信できます。

●スキャン to ハードディスク(ドキュメントボックス蓄積)

スキャンした文書をドキュメントボックスに最大3,000文書、1文書あたり2,000ページまで*蓄積できます。

* すべての機能を合わせて蓄積できる最大ページ数は合計9,000ページです。
※ドキュメントボックスに蓄積された文書は、出荷時には3日(72時間)後に消去されるように設定されています。
※スキャナー(クラシックモード)で利用可能です。

●スキャン to メディア

スキャンした文書をUSBメモリー*やSDカード*に直接保存することが可能です。パソコンレスで、紙文書の電子化・保存を簡単に行なうことができます。

* すべてのメディアの動作を保証するものではありません。SDカードは32GB以下に対応。
※メディアプリント&スキャンおよびスキャナー(クラシックモード)で利用可能です。



●スキャン to E-Mail

操作画面上で件名/送信者/メール本文/ファイル名を指定してEメール宛先に直接送信可能です。


●スキャン to URL

スキャンした文書をハードディスクに蓄積した上で、Web Image MonitorでダウンロードするためのURLをEメールで送信できます。

●送信メールサイズに応じた送信方法の自動判別
送信するメールサイズに応じて、スキャン to E-Mail送信、URLリンク送信を自動判別できます。

文書の共有や管理をサポートするソフトウェア(別売)

連携ソフトウェア(別売)が文書の共有と管理を支援します。



●ドキュメント・ポータル・ソフトウェア

Ridoc Desk Navigator V4


文書の電子化をサポートするドキュメントポータルシステムです。ペーパーレス化によるコスト削減、業務効率アップを実現します。



●ドキュメント管理システム

Ridoc Smart Navigator V2

電子文書をネットワーク上で一元管理・共有が可能なサーバーシステムです。Webブラウザで検索、閲覧、通知などを利用できます。




●ドキュメント配信システム

Ridoc GlobalScan Version2

ドキュメント配信ソリューションです。スキャナーやファクス文書を簡単な操作で配信することができます。

※Ridoc Document Systemへの対応状況については、販売担当者にご確認ください。



さまざまな高付加価値PDF

●透明テキスト付きPDF

スキャンした原稿の文字情報を、OCR処理によりテキストデータ化し、PDFファイルに埋め込みます。膨大なページ数のデータからでもスピーディーな文字検索が行なえるほか、コピー&ペーストによる文字情報の再利用も簡単です。さらに、データの天地自動補正や白紙除去、自動ファイル名追加なども可能です。

※OCR変換モジュール タイプM13が必要です。
※本機能で利用できるファイル形式は[PDF]または、PDFファイル設定の[クリアライトPDF]、[PDF/A]です。
※解像度[100dpi]では使用できません。

●クリアライトPDF

カラー原稿の色文字/黒文字領域と写真領域を別々に処理することにより、見栄えを維持しながら従来のスキャン画像よりも大幅に軽いPDFデータ*に変換することが可能です。

* 画像によって圧縮率は異なります。
※原稿の画質によっては、期待通りのデータサイズや画質を得られない場合があります。
※クリアライトPDFを印刷した場合、ドライバーで「モノクロ」を選択する以外はすべてフルカラー印刷の扱いとなります。
※クリアライトPDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。
※解像度[100dpi]では使用できません。

●PDF/A

電子記録の長期保存を目的とした標準規格PDF/Aに対応。内部統制に関する文書など、長期保管が義務づけられている文書の電子化に最適です。

●デジタル署名付PDF

スキャンした文書をPDFフォーマットで保存するとき、デジタル署名をつけて保存でき、電子化した文書を偽造や改ざんのリスクから守ります。

●パスワード付暗号化PDF

パスワード設定や暗号化を行なったPDFファイルを作成し、スキャンした文書を保護することで、重要な文書も安心して電子化できます。

※暗号化PDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

充実のスキャナー基本機能

●サイズ混載 ●ドロップアウトカラー ●部分読み取り*1
●センター/枠消去 ●ファイル名指定 ●プレビュー ●大量原稿 ●不定形サイズ ●済スタンプ*2 ●POP before SMTP対応 ●DSM*1 ●S/MIME対応 ●WSDスキャナー*1

*1 スキャナー(クラシックモード)のみ対応。
*2 ドキュメントフィーダー DF3110を装着または標準搭載したモデルで利用可能です。

FAX Communications

わかりやすくシンプルな画面で直感的に操作が可能。
ファクスによるコミュニケーションが円滑になります。



直感的に使い、設定しやすい操作画面

ファクス番号は、テンキーで直接入力できます。また、登録された宛先の選択や、各種送信設定も見やすく大きなアイコンで表示され、どなたも簡単にファクスをご利用いただけます。


●大量の宛先へのファクス送信も効率化

アドレス帳に登録できる宛先数2,000件、1グループに登録できる宛先数最大500件*。また、メモリー送信の最大宛先数2,000件*など、大量のファクス送信を効率化する機能も充実しています。

* グループ登録：最大100グループ、同報送信できる宛先数最大500件。

サーバー不要のペーパーレスファクス受信

受信ファクスを紙出力することなく本体のハードディスクに蓄積またはパソコンへの転送が可能。蓄積したファクス文書を操作画面上にサムネール表示し、必要に応じて印刷できます。



●パソコン上で蓄積受信文書の確認/引き取りが可能
WebブラウザやRidoc Desk Navigator V4 (別売)により、パソコン上で画像確認やデータ引き取りが可能。

●受信文書の印刷禁止ON/OFF切り替えも簡単
受信したファクス文書は、印刷の有無を操作画面上で簡単に切り替えられます。例えば、不在時に印刷禁止に設定すれば、セキュリティ対策にもなります。

●受信ファクスの転送も可能

受信した文書をあらかじめ登録した相手先(転送先)へ転送できます。また、発信元名称、発信元ファクス番号などに応じて転送先を区別*可能です。さらに転送先もファクス、Eメール、フォルダーから選べます。

* 特定相手先250件。

※蓄積できる受信枚数はA4で約320枚です。オプションのFAXメモリーの装着により約4,800枚となります。(A4 ITU-T NO.1チャートふつう字)

※ドキュメントボックスの引き取りは、時間がかかる場合があります。
※ファクス受信文書の蓄積は最大800文書です。

ペーパーレス PC FAX機能

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できるため、作業効率のアップとペーパーレス化が可能です。また、画像の劣化も最小限に抑えられます。本体の操作画面と同様に、宛先繰り返し入力、送信前の設定確認、ファクス番号の直接入力制限といったセキュリティ機能で、誤送信を抑制できます。

※Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server™ 2008, Windows Server™ 2008 R2, Windows Server™ 2012, Windows Server™ 2012 R2, Windows Server™ 2016に対応。

ファクス連携機能

ファクスユニットを搭載していない複合機(子機)*から、ネットワーク上のファクスユニットを搭載している複合機(親機)*を通じてファクス送受信が行なえます。ファクス機能搭載機に接続した回線を利用するため、コストの削減につながります。

* 親機・子機ともに、リモートFAXカードを装着時に利用可能です。
※親機に接続できる子機は最大6台までです。※ファクスユニット搭載機は子機として利用できません。※ファクス連携の送信はG3回線のみです。

送信文書のバックアップ機能

ファクス送信と同時に、送信文書をパソコンのフォルダーに電子化して保存可能。ファイル名には、送信結果、宛先名、日付、ログインユーザー名またはユーザーコードの情報がつけられます。

アドレス帳の集中管理機能

1台の複合機*1が所有するアド

レス帳を最大10台までの管理

対象複合機*2に複製し利用が



可能。機器管理者のメンテナンス負担を軽減できます。

*1 管理対象複合機が搭載する機能(ファクス、スキャナー、プリンター)を搭載している必要があります。
*2 アドレス帳の集中管理機能を搭載している必要があります。

充実のファクス基本機能

【高画質】①ふつう字②小さな字③微細字*1

【レスペーパー化】●A3ブック原稿送信 ●両面原稿送信*2 ●両面印刷 ●宛名差し込み

【操作性】●リダイヤル ●直接宛先入力 ●オンフックダイヤル ●送信文書変更/中止 ●不達文書再送信 ●宛先表見出し選択 ●宛先並び順変更 ●クイック操作キー ●宛先履歴(10件)

【確実性】●発信元名称(表示用) ●発信元名称(印字用) ●発信元ファクス番号 ●自動誤り再送(ECM) ●送受信結果表示(最大1000通信) ●ID送受信 ●代行受信 ●済みスタンプ*3 ●送信前プレビュー

【IPファクス】●IP-ファクス(ITU-T T.38勧告準拠)*4 ●W-NET FAX(ITU-T.37勧告準拠) ●ダイレクトSMTP ●NGN対応(ITU-T T.38勧告準拠)*5

【その他の便利機能】●回転送信 ●メモリー送信 ●時刻指定送信 ●封筒受信 ●定型文印字 ●送信者名印字 ●蓄積文書指定送信 ●Fコード通信機能*6 ●Fコード親展ボックス ●Fコード掲示板ボックス*6 ●Fコード中継ボックス ●印刷終了ブザー ●しおり機能 ●センターマーク印字 ●受信時刻印字 ●発信元名称選択(10件) ●回転レシーブ ●ジャストサイズ受信 ●記録分割/縮小 ●受信側縮小 ●受信印刷部数設定 ●迷惑ファクス防止 ●相手先別メモリー転送 ●相手先別受信印刷部数設定 ●相手先別両面印刷 ●相手先別封筒受信 ●デュアルアクセス ●ダイヤルイン機能 ●自動電源受信機能 ●各種リスト/レポート印刷 ●ユーザーコード ●利用者制限 ●TEL/ファクス自動切替 ●TEL/ファクスリモート切替 ●留守番電話接続 ●全文書転送 ●同報送信 標準500宛先 ●マルチポート*7 ●ナンバー・ディスプレイ*8 ●ファクス受信文書出力切替タイマー

*1 FAXメモリーが必要です。

*2 圧板では利用できません。

*3 ドキュメントフィーダー DF3110を装着または標準搭載したモデルで利用可能です。

*4 SIP-JT-H.323V2対応。

*5 SIPのみ対応。送・受信機側ともに日本電信電話株式会社との契約(有料)が必要です。

*6 ファクス(クラシックモード)のみ対応。

*7 増設G3ユニットが必要です。

*8 日本電信電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社との契約(有料)が必要です。

充実したセキュリティー機能で、 安心・信頼のオフィス環境をサポートします。



リコー 個人認証システム AE2 (オプション)

非接触 IC カード「FeliCa」「MIFARE」「eLWISSE」を用いた個人認証が可能です。IC カードの汎用領域の情報で認証したり、Windows® Active Directory®や LDAP と連携することができます。また、オンデマンド印刷に標準対応し、印刷物の取り違えや取り忘れを抑止でき、セキュリティーの向上に貢献します。ユーザーごとに使える機能、権限を設定でき、TCO の削減効果も期待できます。

用途に合わせたユーザー認証

複合機の設定のみで認証が可能なユーザーコード認証やベーシック認証をはじめ、ネットワークで接続されている Windows®のドメインコントローラーや LDAPサーバーに連携できます。お客様の環境に応じて認証方式を選択することができます。



かんたんカード認証

非接触 IC カード「FeliCa」*1「MIFARE」*2を用いた個人認証が可能です。機器の利用を簡単に制限でき情報漏えいリスクを軽減します。さらに RICOH カンタン入出力を利用することでスマートデバイスによる認証も可能となります。

*1 FeliCaは、「FeliCa/FeliCa Lite」のIDmのみに対応。その他の汎用領域を利用する設定はできません。

*2 MIFAREは、「MIFARE Classic」「MIFARE Ultralight」のUIDのみに対応。その他の汎用領域を利用する設定はできません。

※個人認証デバイス内蔵キット タイプM37が必要です。

※本機能と他の認証システム、認証機能との併用はできません。

※利用できる認証先はベーシック認証のみです。

※複数台のオンデマンド印刷は対応していません。

HDD残存データ消去/HDD暗号化機能

コピー、スキャナーによる原稿読み取り、パソコンからの出力などによるHDDの残存データやユーザーデータを上書き消去(逐次消去/一括消去)が可能。またアドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などは、暗号化してからデータ保存し、情報セキュリティーをより一層高めます。

安心のファクスセキュリティー (FASEC 1に適合)

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」や宛先設定ミスを抑止する「設定確認機能」など、多数のセキュリティー機能を搭載。



●番号の押し間違いを抑止する 宛先繰り返し入力
テンキーからファクス番号を直接入力して送信する際、確認のために同じ番号を複数回入力するように設定可能。押し間違いによる誤送信を抑止します。

●わかりやすく、送信ミスを防ぐ 設定確認機能
送信前に宛先の番号や件数などを画面上で確認可能。宛先設定ミスなどによる誤送信を未然に防ぐことができます。

●入力ミスによる誤送信を防ぐ 宛先利用制限機能
直接入力を制限し、宛先表に登録された宛先だけを送信先にすることができます。ファクス番号の入力ミスによる誤送信や不正利用の抑止に有効です。

※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

機能利用制限と利用量制限機能

コピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキュメントボックスといったそれぞれの機能について、登録された利用者ごとの利用制限を行なえます。また、利用量制限機能では利用者ごとにコピー、プリントの上限度数を設定可能。管理者が設定し、その状況を把握することにより、セキュリティーを高めるとともにランニングコストの抑制にも効果を発揮します。

不正コピー抑止/不正コピーガード機能

コピー/プリント時、全体に特殊な地紋を埋め込んで印刷。「不正コピー抑止地紋文書」をコピーすると、埋め込まれた任意文字、Windows®ログイン名、日時など牽制文字が浮かび上がります。また「不正コピーガード文書」をコピーすると、画像を破棄し、紙一面をグレーに印刷することで情報漏えいを抑止します。

●地紋印刷の除外エリア指定(プリント時のみ)

地紋印刷時に地紋を除外するエリアを指定できます。これにより、バーコードなどの入った文書も読み取りに支障なく地紋印刷が可能となります。

※不正コピー抑止機能は、情報漏えいを防止するものではありません。牽制文字は、RPCS/PS3/PCL6 (PCL XL)ドライバーで設定することができます。

※使用する複合機の機種や、用紙または設定条件などによっては、不正コピー抑止機能が有効に機能しないことがあります。

※販売担当者にご相談のうえ、効果をご確認ください。

強制セキュリティー印字

コピー、ファクス、プリンター、ドキュメントボックスからの印刷物による情報漏えいを抑止するために、印刷日時、出力者情報*などの情報を強制的に印字できます。

* ユーザー認証設定が必要です。ファクス受信文書には出力者情報は印字されません。

さらに、きめ細やかなセキュリティー機能

- 文書アクセス制限 ●印刷可能IPアドレス制限 ●パスワード暗号化(ドライバー暗号鍵) ●配信制限(宛先)
- IEEE802.1x認証対応 ●FIPS 140-2対応のSSL通信
- AES256bit/SHA-2の暗号化方式に対応 ●IPsec
- S/MIME ●ネットワークポート ON/OFF

Option

紙折りユニットや各種フィニッシャーなど、
多彩なオプションが使いやすさをさらに高めます。

A

ドキュメントフィーダー DF3120



RICOH IM C3500/C3000/C2500専用

250枚積載可能な1パス両面ADF
(両面自動読み取り)。

ドキュメントフィーダー DF3110



RICOH IM C5500/C4500/
C3500/C3000/C2500専用

120枚積載可能な自動両面原稿送り
装置(ARDF)。

圧板 PN2000



RICOH IM C5500/C4500/
C3500/C3000/C2500専用

原稿ガラス上の原稿を押さえるカバー
です。

ドキュメントフィーダー用 小サイズ紙ユニット タイプM37



小さいサイズの前原稿を読み取り可能な
1パス両面ADF(両面自動読み取り)
用オプションです。

B

インナー1ピントレイ BN3130



コピー、ドキュメントボックス、ファクス、
プリンターの機能ごとに排紙先を分ける
ことが可能です。

※RICOH IM C6000F/C5500F/C4500F/
C3500F/C3000F/C2500Fに標準搭載。

サイドトレイ タイプM37



コピー、ドキュメントボックス、ファクス、
プリンターの機能ごとに排紙先を分けるこ
とが可能です。インナー1ピントレイと併用す
ると最大3カ所の排紙先を設定できます。

※インナーシフトトレイ SH3080、中継ユニット
BU3090、インナーフィニッシャー SR3250、イ
ンナーフィニッシャー SR3300、インナー紙折り
ユニット FD3010との同時装着はできません。

インナーシフトトレイ SH3080



胴内排紙部で部数または各ジョブごとに
ソート・スタックなどの仕分け作業を行
なえます。

※サイドトレイ タイプM37、中継ユニット
BU3090、インナーフィニッシャー SR3250、イ
ンナーフィニッシャー SR3300、インナー紙折り
ユニット FD3010との同時装着はできません。

中継ユニット BU3090



RICOH IM C6000/C5500/C4500/
C3500/C3000専用

フィニッシャーと本体トレイへの排紙を仕分
けます。フィニッシャー装着時に必要です。

※サイドトレイ タイプM37、インナーシフトトレイ
SH3080、インナーフィニッシャー SR3250、イ
ンナーフィニッシャー SR3300、インナー紙折り
ユニット FD3010との同時装着はできません。

インナーフィニッシャー SR3250



RICOH IM C5500/C4500/
C3500/C3000/C2500専用

胴内排紙部に装着するスタック枚数
500枚のフィニッシャー。3ポジションス
テーブル、サイズ混載ステープル、シフト
ソートが可能です。

※サイドトレイ タイプM37、インナーシフトトレイ
SH3080、中継ユニット BU3090、インナーフ
ィニッシャー SR3300、インナー紙折りユニ
ット FD3010との同時装着はできません。

ステープル



インナーフィニッシャー SR3300



RICOH IM C3500/C3000/C2500専用

胴内排紙部に装着するスタック枚数
250枚のフィニッシャー。針なし縦じ1
ポジションステープル(最大5枚)、シフト
ソートが可能です。

※サイドトレイ タイプM37、インナーシフトトレイ
SH3080、中継ユニット BU3090、インナーフ
ィニッシャー SR3250、インナー紙折りユニ
ット FD3010との同時装着はできません。

針なし
ステープル



インナーフィニッシャー用 2穴パンチユニット PU3070

RICOH IM C5500/C4500/C3500/C3000/C2500専用

インナーフィニッシャー SR3250に装着することで、ステープルに加えパンチ
穴開けが可能です。

※インナーフィニッシャー SR3250が必要です。

パンチ



インナー紙折りユニット FD3010



RICOH IM C6000/C5500/C4500/
C3500/C3000専用

胴内排紙部に装着する紙折りユニット。
出力紙のZ折り、二つ折り、外三つ折り、
内三つ折りが可能です。

※サイドトレイ タイプM37、インナーシフトトレイ SH3080、中継ユニット BU3090、インナー
フィニッシャーSR3250、インナーフィニッシャーSR3300との同時装着はできません。
※インナー紙折りユニットFD3010のみ装着した場合、折りができる用紙サイズと用紙厚に制約があ
ります。詳しくは販売担当者にご確認ください。


しっかりとした折り目をつける「しごき加圧」

中央から外側に向かって加圧するローラーを搭載しています。これにより、しっ
かりとした折り目をつけることができ、手作業で折りなおす手間が軽減できます。

※インナー紙折りユニット FD3010に搭載。



中央から外側に向かって加圧



C

**個人認証デバイス
内蔵キット タイプM37**



個人認証する際に必要となるICカードリーダー/ライターを本体に内蔵するオプションです。

**課金オプション置き台
タイプM19**



リコー キーカードタイプM18、リコープリペイドICカードR/W CB10装着時に必要な置き台です。

**テンキーデバイス
タイプM19**



外付けタイプのテンキーです。

D


**ハンドセット
HS3020**



ファクス用のハンドセット。

E

**2000枚中綴じフィニッシャー
SR3290*1**



ステーブル
パンチ

RICOH IM C6000/C5500/C4500専用

最大2,000枚(A4)排紙でき、中綴じや多彩なステーブル、5枚までの重ね二つ折り*²、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステーブルなどに対応しています。

**3000枚フィニッシャー
SR3280*1**




ステーブル
パンチ

RICOH IM C6000/C5500/C4500専用

最大3,000枚(A4)排紙でき、多彩なステーブル、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステーブルなどに対応しています。

**1000枚中綴じフィニッシャー
SR3270*1**



ステーブル

RICOH IM C6000/C5500/C4500/
C3500/C3000専用

最大1,000枚(A4)排紙でき、中綴じや多彩なステーブル、1枚までの二つ折り*²、シフトソート、サイズ混載ステーブルなどに対応しています。

**1000枚フィニッシャー
SR3260*1**



ステーブル
針なしステーブル

RICOH IM C6000/C5500/C4500/
C3500/C3000専用

最大1,000枚(A4)排紙でき、多彩なステーブル、シフトソート、サイズ混載ステーブルに対応。また5枚までの針なし綴じも可能です。

*1 中継ユニットBU3090、インナー紙折リユニット FD3010のいずれか1つ、およびサブライテーブル TB3020、給紙テーブル PB3280、給紙テーブル PB3290のいずれか1つが必要。*2 印字面が外側になります。

**1000枚フィニッシャー用 2穴パンチユニット
PU3080**

RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000専用

1000枚中綴じフィニッシャー SR3270、パンチ
1000枚フィニッシャー SR3260に装着することで、ステーブルに加えパンチ穴開けが可能です。

針あり/なしの使い分けが可能

使用用途や枚数に応じて、針あり・針なし綴じの使い分けが可能です。ドキュメントの枚数により、自動的に針あり、針なしを選択する機能も搭載しています。

※1000枚フィニッシャー SR3260装着時。




5枚以下のドキュメントを、針なし(左)で綴じることが可能。安全で、環境にもやさしい機能です。

F

給紙テーブル PB3280



RICOH IM C6000/C5500/C4500/
C3500/C3000専用

590枚×2段の増設給紙テーブル。

給紙テーブル PB3300



RICOH IM C2500専用

590枚×2段の増設給紙テーブル。

給紙テーブル PB3270



590枚×1段の増設給紙テーブル。
※装着にはキャスターテーブル タイプM3が必要です。

キャスターテーブル タイプM3



本体を床置きする場合または給紙テーブルPB3270を使用する際に必要です。

サブライテーブル TB3020



消耗品を収納できるテーブル。

給紙テーブル PB3290



RICOH IM C6000/C5500/C4500/
C3500/C3000専用

用紙をA4ヨコ1,075枚×2セット収納可能。大量コピー中でも、マシンを止めることなく用紙を補給できます。

A4大量給紙トレイ RT3040



RICOH IM C6000/C5500/C4500/
C3500/C3000専用

1,600枚(A4ヨコ)の大量給紙トレイ。
※装着には給紙テーブル PB3280または給紙テーブル PB3290が必要です。

「脱炭素社会」と「循環型社会」を目指し、 SDGs達成に向けて貢献できる製品づくりを。

国際社会で合意された「持続可能な開発目標 (SDGs)」


SDGs (Sustainable Development Goals) は、国連で合意された2030年までの世界的な優先課題および世界のあるべき姿を定めた世界共通のゴールであり、17の目標と169のターゲットで構成されます。リコーはSDGsの達成に向けて、事業を通じて注力すべき5つの重要社会課題と8つの開発目標を設定し、製品に反映しています。

●SDGs 17の開発目標



※詳細はホームページをご覧ください。
ホーム>サステナビリティ>サステナビリティの考え方

●リコーが事業を通じて注力する5つの重要社会課題と8つの開発目標



脱炭素社会の実現

トップクラス*1の標準消費電力量(TEC₂₀₁₈)*2

カラーQSU技術により、トップクラス*1の標準消費電力量(TEC₂₀₁₈)*2を実現しています。

*1 財団法人省エネルギーセンターがホームページに公開している国際エネルギースタープログラム使用製品(25~60枚/分クラスのコピー/ファクス/スキャナー機能付きのデジタルフルカラー複合機)との比較において、2020年6月1日現在、リコー調べ。

*2 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

機種名	TEC ₂₀₁₈ *2
RICOH IM C6000 / C6000F	0.68kWh
RICOH IM C5500 / C5500A / C5500F	0.62kWh
RICOH IM C4500 / C4500A / C4500F	0.47kWh
RICOH IM C3500 / C3500F	0.36kWh
RICOH IM C3000 / C3000F	0.32kWh
RICOH IM C2500 / C2500F	0.27kWh

インフォメーション画面

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、フルカラー印刷率、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。



リモート電源オフ機能

自席からWeb Image Monitorなどの管理ツールで機器の主電源を切ることが可能。離れた場所に設置している機器まで行くことなくシャットダウンできるため、電源オフを励行できます。

優れた省エネ性能

スリープモード時の消費電力は、わずか0.6W*。環境負荷を下げると同時に電力コストの削減にも貢献します。

* RICOH IM C3500/C3500F/C3000/C3000F/C2500/C2500Fの場合。RICOH IM C6000/C6000F/C5500/C5500A/C5500F/C4500/C4500A/C4500Fは0.7W。
※ご使用環境により、数値が異なる場合があります。

循環型社会の実現



植物由来のバイオマスプラスチックを採用

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした植物由来プラスチックをウエス用ポケットに採用。バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)を取得しています。

市販回収材を用いた再生プラスチックの搭載

マテリアルリサイクルの一環として、プラスチックの市販回収材(建材シート等)を原材料にし、独自に開発した繰り返し使える再生材を製品の一部に採用しています。市販回収材活用により新規投入資源使用量を削減し、さらに、その再生材の繰り返し利用を実現することで、環境負荷低減に貢献します。

さまざまな環境基準に適合

- 環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合)
- 「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合
- グリーン購入法適合商品
- 「エコマーク」の複写機・プリンターなどの画像機器基準に適合
- 弊社社内基準RSPP(リコーサステナブルプロダクツプログラム)にて、「サステナブルプロダクツPremium」ランクに適合。



エコマーク商品
省エネ・3R設計
株式会社リコー

※詳細はホームページをご参照ください。
ホーム>サステナビリティ>環境>リコーサステナブルプロダクツプログラム (RSPP)

組み立て生産に使用する全ての電力を100%再エネ化

RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C2500の組み立て工場では、使用するすべての電力を再生可能エネルギー由来の電力で賄っています。

RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500の主な仕様

基本仕様/コピー機能	RICOH IM C6000	RICOH IM C5500	RICOH IM C4500	RICOH IM C3500	RICOH IM C3000	RICOH IM C2500	
形式	デスクトップ式						
メモリー	2GB(拡張モジュール タイプM37装着時:4GB)						
HDD容量	320GB						
カラー対応	フルカラー						
複写原稿	シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm)						
複写サイズ	定形:SRA3*2、A3～はがき(100×148mm)、12×18"～5½×8½"、封筒*3 不定形:幅90～320mm*2、長さ148～457.2mm						
	画像欠け幅 先端:4.2±1.5mm、後端:0.5～6.0mm(両面時:3.0～6.0mm)、左右:0.5～4.0mm						
用紙紙厚*4	給紙トレイ:52～300g/mi(45～258kg) 手差し給紙:52～300g/mi(45～258kg) 両面時:52～256g/mi(45～220kg)					給紙トレイ:52～300g/mi(45～258kg) 手差し給紙:52～300g/mi(45～258kg) 両面時:52～169g/mi(45～145kg)	
解像度	読み取り時	600dpi×600dpi					
	書き込み時	600dpi×600dpi					
階調	256階調						
ウォームアップタイム*5	21秒*6						
リカバリータイム(スリープ復帰時間)	8.0秒		7.6秒		6.9秒		
ファーストコピータイム*7	モノクロ:2.9秒	フルカラー:4.2秒	モノクロ:3.6秒	フルカラー:5.4秒	モノクロ:4.5秒	フルカラー:6.9秒	
連続複写速度*8(毎分)	A3(タテ)	モノクロ:32枚	フルカラー:32枚	モノクロ:30枚	フルカラー:30枚	モノクロ:23枚	フルカラー:23枚
	B4(タテ)	モノクロ:37枚	フルカラー:37枚	モノクロ:35枚	フルカラー:35枚	モノクロ:27枚	フルカラー:27枚
	A4(ヨコ)	モノクロ:60枚	フルカラー:60枚	モノクロ:55枚	フルカラー:55枚	モノクロ:45枚	フルカラー:45枚
	B5(ヨコ)	モノクロ:65枚	フルカラー:65枚	モノクロ:60枚	フルカラー:60枚	モノクロ:51枚	フルカラー:51枚
複写倍率	固定	1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下					
	ズーム	25～400%(1%単位の任意設定)					
給紙方式*9	標準	590枚×2段+100枚(手差し)					
	オプション	給紙テーブル PB3280:590枚×2段、給紙テーブル PB3270:590枚、給紙テーブル PB3290:1,075枚×2セット、A4大量給紙トレイ RT3040:1,600枚				給紙テーブル PB3300:590枚×2段 給紙テーブル PB3270:590枚	
連続複写枚数	999枚						
電源	AC100V、15A、50/60Hz共通						
最大消費電力	1.5kW以下						
エネルギー消費効率	126kWh/年 区分:複合機b	113kWh/年 区分:複合機b	81kWh/年 区分:複合機b	60kWh/年 区分:複合機a	52kWh/年 区分:複合機a	41kWh/年 区分:複合機a	
大きさ	(幅)587×(奥)685×(高)963mm*10			(幅)587×(奥)685×(高)788mm*11			
	Fモデル:(幅)587×(奥)685×(高)913mm*10 Aモデル:(幅)587×(奥)685×(高)963mm*10			Fモデル:(幅)587×(奥)685×(高)913mm*10 Aモデル:(幅)587×(奥)685×(高)963mm*10			
機械占有寸法*12	(幅)1,104×(奥)738mm						
質量	103kg以下*10 Fモデル:104kg以下*10		89kg以下*10 Fモデル:98kg以下*10 Aモデル:103kg以下*10		87kg以下*10 Fモデル:96kg以下*10		
					84kg以下 Fモデル:93kg以下*10		

*1 光沢のある物体の場合、出力物にスジが発生する場合があります。*2 最大印字幅は標準で305mm、画像領域拡張キット タイプM19装着時は316mmです。*3 弊社HPに記載している推奨封筒をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。*4 ご使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。用紙はリコー推奨封筒をお使いください。*5 室温20°Cの場合、ご使用環境、ご使用状況や調整動作により、数値が異なる場合があります。*6 クリック 起動(工場出荷時)の場合、クリック起動オフ時は45秒。*7 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、胴内排紙の場合、カラー出力かつフィニッシャー-排紙時は、RICOH IM C6000/C5500は11.5秒、RICOH IM C4500は7.1秒となります。*8 印刷条件により、速度が低下することがあります。*9 マイペーパーの場合。*10 自動原稿送り装置含む。*11 高さは原稿ガラスまで。*12 手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放、本体排紙受け開放時。

プリンター機能

形式	内蔵型					
メモリー	基本仕様準ずる					
プリントサイズ	定形:基本仕様準ずる 不定形:最大320*1×600mm					
ファーストプリントタイム*2	モノクロ:2.9秒	フルカラー:4.2秒	モノクロ:3.6秒	フルカラー:5.4秒	モノクロ:4.5秒	フルカラー:6.9秒
連続プリント速度(毎分)	連続複写速度と同速					
解像度	600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(4,800dpi相当×1,200dpi)*3					
ページ記述言語	標準	RPCS、RPDL*4*5、PostScript* 3™エミュレーション、PDF Directエミュレーション				
	オプション	PCL 6(PCL XL、PCL 5c*5)、XPS、Genuine Adobe® PostScript* 3™、PDF Direct from Adobe®				
対応プロトコル	TCP/IP*5(LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD(Printer))					
対応OS	標準	Windows Vista*、Windows* 7、Windows* 8.1、Windows* 10、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019、Mac OS X 10.10以上				
インターフェース	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Bタイプ)*7、メディアプリンター:USB2.0(Aタイプ)*7/SDカードスロット*7				
	オプション	IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*7				
エミュレーション(オプション)	R98(NEC PC-PR201H)*4、R55(IBM5577-F01/F02)*4、R16(EPSON ESC/P)*4、RTIFF*4、RP-GL/2、RP-GL、PictBridge					
内蔵フォント	標準	明朝、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier 10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、JIS2004対応フォント(HG明朝、HGゴシックB)、日本語平成2書体(HG平成明朝、HG平成角ゴシック)、欧文93書体				
	オプション	Genuine Adobe® PostScript* 3™ JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体				
変倍率	25～400%(RPCS時)					

*1 印刷には画像領域拡張キット タイプM19が必要ですが、*2 データ処理終了から排出完了までの時間、A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、胴内排紙。*3 RICOH IM C3500/C3000/C2500は、プリント速度が低下します。*4 モノクロ対応。*5 プリンタードライバーの提供は行いません。*6 IPv4/IPv6対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によっては、ご利用いただけない場合があります。*7 USB、SDカード、無線LANインターフェースは、各対応機器すべての動作を保証するものではありません。

スキャナー機能

形式	カラーキャナー					
メモリー	基本仕様準ずる					
最大原稿読み取りサイズ	基本仕様準ずる					
読み取り速度*1	片面時	モノクロ:80ページ/分、カラー:80ページ/分(ドキュメントフィーダー DF3110装着時) モノクロ:120ページ/分、カラー:120ページ/分(RICOH IM C6000/C6000F/C5500A/C4500A)		モノクロ:80ページ/分、カラー:80ページ/分(ドキュメントフィーダー DF3110装着時) モノクロ:120ページ/分、カラー:120ページ/分(ドキュメントフィーダー DF3120装着時)		
	両面時	モノクロ:240ページ/分、カラー:240ページ/分(RICOH IM C6000/C6000F/C5500A/C4500A)		モノクロ:240ページ/分、カラー:240ページ/分(ドキュメントフィーダー DF3120装着時)		
階調	モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調					
インターフェース	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)*2、SDカードスロット*2				
	オプション	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*2				
メール送信	読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A					
ファイル送信	読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、WSD、DSM 出力フォーマット:TIF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A					
ネットワークTWINスキャナー	読み取り解像度:100～1,200dpiの範囲で指定可能*3 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows* 7、Windows* 8.1、Windows* 10、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019					

*1 A4ヨコ、200dpi時。*2 USB、SDカード、無線LANインターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*3 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。

ファクス機能

走査方式	平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用)					
メモリー	4MB(オプション装着時:最大60MB)*1					
適用回線	アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス)					
走査線密度	8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm(微細字)*1					
通信速度	33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9.600/7.200/4.800/2.400bps(自動シフトダウン方式)					
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG					
通信モード	G3					
読み取り原稿サイズ	定形:最大A3タテ 幅297×長さ420mm 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm					
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、8½×11"、8½×14"、11×17"					
送紙時間	約3秒(BIG通信時:2秒)*2					

*1 FAXメモリー タイプM19が必要です。*2 A4、700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)で送った時の速さです。ただし、画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。*3 FAXユニットを装着もしくは標準搭載したモデルで利用可能。

W-NET FAX機能

適用回線	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)				
	オプション	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1				
伝送制御手順	送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信					
通信モード	シンプルモード、フルモード					
送信原稿サイズ	フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信)					
走査線密度	フルモード時	200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*3、400×400dpi(微細字)*3				
	シンプルモード時	200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)				
メール送信機能	メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信、すべてメモリー送信。					
メール受信機能	TIFF-F(MH、MR*4、MMR圧縮*4)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。					

*1 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*2 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によっては、ご利用いただけない場合があります。*3 FAXメモリー タイプM19が必要です。*4 フルモード時。*5 FAXユニットを装着もしくは標準搭載したモデルで利用可能。

IP-ファクス機能


インターフェース	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)				
	オプション	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*1				
対応プロトコル	SIP、JT-H.323V2					
伝送制御手順	TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信					
送信原稿サイズ	定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm					
走査線密度	8×3.85本/mm:200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm:200×200dpi(小さな字)、8×15.4本/mm:200×400dpi*2、16×15.4本/mm:400×400dpi(微細字)*2					
IP-ファクス送信機能	IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応IP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。					
IP-ファクス受信機能	JT-T.38規格対応IP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。					

*1 無線LANは、各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*2 FAXメモリー タイプM19が必要です。*3 FAXユニットを装着もしくは、標準搭載したモデルで利用可能。

出力機器のリモート管理サービス「@Remote」

@Remoteとは、ネットワーク上の出力機器をより「快適」「安心」してお客様にご利用いただくためのLAN/ブロードバンド環境に対応した新しいリモートサービスです。リアルタイムに品質稼働情報をキャッチすることで、的確&スピーディーなサービスを実現します。

■@Remoteのワークフロー



- *1 @Remote対応のデジタル複合機、プリンター。
- *2 RTCは、リコーテクニカルコルセンターの略です。
- ※本機には@Remote通信機能が標準装備されています。
- ※@Remoteの詳細につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

@Remoteサービス内容

- 遠隔診断保守サービス**
故障時自動通報、修理依頼通報（マニュアルコール）、リモートファーム更新など、機器の状態をリモートで監視することで適切な保守を実施します。
 - カウンター自動検針サービス**
お客様の締め日に合わせて、毎月のカウンター数値を自動で検針します。
 - ご利用状況報告書サービス**
お客様の要望に応じて、機器の出力枚数や使用率などを「ご利用状況報告書」としてお知らせします。
- ### セキュリティ対策
- お客様が構築されているセキュリティ網（Proxy server等）を経由しての通信に対応。
 - 機器、RC-Gate、(株)リコー側システム間の通信にHTTPS（暗号化）方式の採用。
 - 機器、RC-Gate、(株)リコー側システム間の電子証明書による相互認証を行なうことで、なりすましによるデータ不正取得からの保護。

商品構成 ※一：装着不可

商品名	コピー	ファクス	両面/手差し	ネットワークプリンター	ネットワークスキャナー	ドキュメントボックス	IPファクス	W-NET FAX	1/3両面ADF	ARDF	インナー1ピントレイ	MultiLink-Panel
RICOH IM C6000	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	標準	—	オプション	標準
RICOH IM C6000F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準
RICOH IM C5500	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	—	オプション	オプション	標準
RICOH IM C5500A	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	標準	—	オプション	標準
RICOH IM C5500F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	標準
RICOH IM C4500	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	—	オプション	オプション	標準
RICOH IM C4500A	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	標準	—	オプション	標準
RICOH IM C4500F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	標準
RICOH IM C3500	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準
RICOH IM C3500F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	標準
RICOH IM C3000	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準
RICOH IM C3000F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	標準
RICOH IM C2500	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準
RICOH IM C2500F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	—	標準	標準	標準

本体標準価格（消費税別）

RICOH IM C6000	¥2,440,000	搬入設置指導料 46,000円*	RICOH IM C4500	¥1,710,000	搬入設置指導料 41,000円*	RICOH IM C3000	¥1,270,000	搬入設置指導料 41,000円*
RICOH IM C6000F	¥2,610,000	搬入設置指導料 55,000円*	RICOH IM C4500A	¥2,060,000	搬入設置指導料 46,000円*	RICOH IM C3000F	¥1,650,000	搬入設置指導料 50,000円*
RICOH IM C5500	¥1,960,000	搬入設置指導料 41,000円*	RICOH IM C4500F	¥2,090,000	搬入設置指導料 50,000円*	RICOH IM C2500	¥1,070,000	搬入設置指導料 41,000円*
RICOH IM C5500A	¥2,310,000	搬入設置指導料 46,000円*	RICOH IM C3500	¥1,490,000	搬入設置指導料 41,000円*	RICOH IM C2500F	¥1,450,000	搬入設置指導料 50,000円*
RICOH IM C5500F	¥2,340,000	搬入設置指導料 46,000円*	RICOH IM C3500F	¥1,870,000	搬入設置指導料 50,000円*			

本体標準価格には、感光体は含まれません。

※下取機の引き取りについては別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

*パソコン1台分のドライバー/ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。パソコン2台目以降の価格は別途価格表をご参照ください。スキャナー関連同梱ソフトおよびユーザー認証機能の設置指導は別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

※他機種でご利用されていた共通のオプションは、本機に装着出来ない場合があります。詳しくは、販売担当者にご確認ください。※用紙種類によっては、正しく給紙や印刷できない場合があります。特に、絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。※万が一、本体およびオプションのハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアドレス帳のデータが消失することがあります。（本体のハードディスクに長期保管する場合は、Web Image Monitorでパソコンへの引き取りをおすすめします。またアドレス帳に関してはRidoc IO Device Manager Accounting/Ridoc IO Device Manager Liteでバックアップをとることをおすすめします。RICOH e-Sharing Boxの場合、別売のRICOH e-Sharing Box用外付けHDDに定期的にバックアップを行ってください。機器の返却・廃棄を行なう際、ハードディスク等に記録されたデータはHDD残存データ消去機能については全設定初期化機能を利用して消去することを推奨します。データの消失および流出による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※本体およびオプションの稼働中に電源を切ったり、メディアを抜いたりすると、データが破損する場合があります。※データ破損に関する損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※HDD暗号化機能を利用する場合、暗号鍵を紛失すると故障時等にデータが復旧できなくなります。運用後にHDD暗号化機能を利用して消去すると、設定に時間がかかります。※各種サービスの提供を受けている電話回線は、ファクシミリに使用できない場合（キャッチホンなど）があります。※ファクシミリで送られたものは、原稿と寸法が多少異なる場合があります。※電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスリモート切替は接続する電話機の種類によって使用できないこともあります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなかったために生じた直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導作業の参考価格です（詳しい内容につきましては販売担当者にご確認ください）。※製品の色は、改良のため予告なく変更させていただきます。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能、仕様、制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

※Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Active Directory、PowerPoint、Excel、SharePoint、OneDrive、Visual BasicおよびVisual C++は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。※PostScriptおよびAdobe PDF、Adobeは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。※Mac、Mac OS、OS XおよびAirPrint、AirPrintロゴは、Apple Inc.の商標です。※iOSの商標または登録商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。※Android、Google Docs、Gmail、Google Drive、Google Cloud Printは、Google Inc.の商標です。※BoxはBox Inc.の商標または登録商標です。※Dropboxは、Dropbox, Inc.の商標です。※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。※イーサネットは、富士ゼロックス（株）の登録商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※eLWISIEIは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。※DICはDIC株式会社の登録商標です。※Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。※IEEEは、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.の商標です。※EFLおよびFidelityは、Electronics For Imaging, Inc.の米国ならびにその他の国における登録商標または登録商標です。※ナンバー・ディスプレイは東日本電信電話、西日本電信電話の登録商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。本製品は、新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

RICOH Always Current Technology

詳しくはこちらをご確認ください。



RICOH Intelligent WorkCore

進化する「はたらく」の、まんなかに。

詳しくはこちらをご確認ください。



- ご注意
- ① 国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
 - ② 著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複製複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH
imagine. change.

株式会社リコー
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<http://www.ricoh.co.jp/mfp/>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコルセンター **0120-892-111**

- 受付時間：平日（月～金）9時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
- ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
- ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- <http://www.ricoh.co.jp/contact/>
- リコーにご提供いただいたお客様の個人情報取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

このカタログの記載内容は、2020年6月現在のものです。

1901H-2006<34211745>8/0A

RICOH IM C6000 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C6000	RICOH IM C6000F
		2,440,000 円	2,610,000 円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M38	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
1パス両面 ADF	—	●	●
インナー 1ピン	インナー 1 ピンレイ BN3130	OP	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M38	OP	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M38	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M38 150,000 円	インナー 1 ピンレイ BN3130 30,000 円	給紙テーブル PB3280 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*
RICOH IM C6000 (品種コード) 312503 2,440,000 円	—	— ○	○	2,610,000 円 2,640,000 円	47,600 円 48,400 円
RICOH IM C6000F (品種コード) 312504 2,610,000 円	●	●	○	2,780,000 円	56,600 円

●：標準装備 ○：オプションで対応
* 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	FAX ユニット タイプ M38*1	増設 G3 ユニット タイプ M38*2
品種コード	311227	311452
標準価格	150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	15,000 円
	B 料金	10,300 円
		11,100 円 6,400 円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 *2 装着には FAX ユニット タイプ M38 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (HTML)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2	PCL6 (PCL XL) ドライバー*3
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。 *2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。 *3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M37 が必要です。 ※CD-ROM は RICOH IM C6000 本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、RICOH IM C6000 の設置指導料に含まれます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300 円	23,600 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C6000 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただけます

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ① カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要望に応じて修理いたします。
- ② パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック C6003 RICOH MP P トナー シアン C6003 RICOH MP P トナー マゼンタ C6003 RICOH MP P トナー イエロー C6003
RICOH 廃トナーポトル IM C6000

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。
※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の検除として、月間使用モノカラーカウンターの1%引き、フルカラーカウンターとフルカラープリントカウンターの1%引きのカウンター数で計算します。
★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
★お客様のご要望により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

<RICOH IM C6000 のパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。
※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1)	基本料金	9,000円	
(2)	モノカラー 500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご利用させていただいております。
	401 カウント / 月～4,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	7.0円	
	4,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.0円	
	フルカラー 1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0円	
	1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0円	
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0円	
フルカラー 1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0円		
	1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき		29.0円
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき		25.0円

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1面両面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYKの内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。※フルカラーポトルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントロール E-25C のパフォーマンスチャージ>

追加料金(月額/消費税別) 3,000円 ※オプションのカラーコントロール E-25C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。
※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご利用しております。

<メニューと料金>		【月額/消費税別】	※1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。 ※2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。 ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。 ※その他のメニューもご利用しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
基本メニュー	月曜日～土曜日 17:00～21:00	※1 1,500円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	※1 4,500円	
	日曜日 9:00～17:00	※2 3,000円	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	※2 4,500円	
	日曜日 9:00～21:00	※2 7,500円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	※2 600円	
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	※2 800円	
	月曜日～土曜日 17:00～20:00	※1 1,300円	
	月曜日～土曜日 7:00～9:00	※1 1,100円	
	月曜日～土曜日 8:00～9:00	※1 1,600円	
バリエーションメニュー	月曜日～土曜日 8:00～9:00	※2 4,600円	
	日曜日 17:00～20:00	※2 2,100円	
	月曜日～土曜日 17:00～24:00	※1 3,000円	
	日曜日 9:00～24:00	※2 6,000円	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	※1 2,100円	
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	※2 5,100円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	※2 3,600円	
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	※2 5,100円	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	※2 5,100円	
	日曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	※2 5,100円	

■スポット保守契約をお選びいただけます

お客様のご要望に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、4本使用します。35,000円/1本(140,000円/4本)
トナー、廃トナーポトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格 …RICOH MP トナー ブラック C6003… 31,000円/1本
…RICOH MP トナー イエロー C6003… 19,000円/1本
…RICOH MP トナー マゼンタ C6003… 19,000円/1本
…RICOH MP トナー シアン C6003… 19,000円/1本
廃トナーポトル …RICOH スポット廃トナーポトル IM C6000… 2,000円/1本

2. お客様のご要望に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。(消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。
部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤノ機等	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上 140kg未満		20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上 300kg未満		33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)、大型プリンター等	77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の仕様・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。 ※その他、本価格表に記載の会社名および製品名、ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 ※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内または、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために… ●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間:平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2020年6月現在のものです。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

RICOH IM C5500 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C5500	RICOH IM C5500A	RICOH IM C5500F
		1,960,000 円	2,310,000 円	2,340,000 円
コピー	—	●	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M38	OP	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●	●
両面	—	●	●	●
手差し	—	●	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3110	OP	—	●
1パス両面 ADF	—	—	●	—
インナー 1 ビン	インナー 1 ビントレイ BN3130	OP	OP	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M38	OP	OP	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M38	OP	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M38 150,000 円	圧板 PN2000*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3110*1 210,000 円	インナー 1 ビントレイ BN3130 30,000 円	給紙テーブル PB3280 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2
RICOH IM C5500*3 (品種コード) 312505 1,960,000 円	—	○	—	—	○	2,138,000 円	42,600 円
		—	○	—		2,340,000 円	44,200 円
		○	—	○		2,168,000 円	43,400 円
		—	○	○		2,370,000 円	45,000 円
RICOH IM C5500A (品種コード) 312506 2,310,000 円	—	—	—	—	○	2,480,000 円	47,600 円
	○	—	—	○		2,660,000 円	58,700 円
RICOH IM C5500F (品種コード) 312507 2,340,000 円	●	—	●	●	○	2,510,000 円	51,600 円

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 RICOH IM C5500 のみ装着可能です。 *2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 *3 圧板 PN2000 またはドキュメントフィーダー DF3110 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	FAX ユニット タイプ M38*1	増設 G3 ユニット タイプ M38*2
品種コード	311227	311452
標準価格	150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	15,000 円
	B 料金	10,300 円
		11,100 円
		6,400 円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 *2 装着には FAX ユニット タイプ M38 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティー CD-ROM	使用説明書 (HTML)		RPCS ドライバー		TWAIN ドライバー	
	RP-GL/2 ドライバー*1		PS3 ドライバー*2		PCL6 (PCL XL) ドライバー*3	
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター	MFP アドレス帳取得ツール		

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。 *2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。 *3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M37 が必要です。 ※CD-ROM は RICOH IM C5500 本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、RICOH IM C5500 の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300 円	23,600 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C5500 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただけます

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ① カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ② パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック C6003 RICOH MP P トナー シアン C6003 RICOH MP P トナー マゼンタ C6003 RICOH MP P トナー イエロー C6003
RICOH 廃トナーポトル IM C6000

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。
※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の検除として、月間使用モノカラーカウンターの1%引き、フルカラーカウンターの1%引きの合計で計算します。
★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

< RICOH IM C5500 のパフォーマンスチャージ >

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。
※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1)	基本料金	9,000円	
(2)	モノカラー 500カウント / 月までの使用1カウントにつき	8.5円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご利用させていただいております。
	401カウント / 月～4,000カウント / 月までの使用1カウントにつき	7.0円	
	4,001カウント / 月以上の使用1カウントにつき	6.0円	
	フルカラー 1,000カウント / 月までの使用1カウントにつき	40.0円	
	1,001カウント / 月～3,000カウント / 月までの使用1カウントにつき	34.0円	
	3,001カウント / 月以上の使用1カウントにつき	29.0円	
フルカラー 1,000カウント / 月までの使用1カウントにつき	34.0円		
	1,001カウント / 月～3,000カウント / 月までの使用1カウントにつき		29.0円
	3,001カウント / 月以上の使用1カウントにつき		25.0円

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1面両面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYKの内2色以下を使用して出力する場合には進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYKの内3色以上を使用して出力する場合には進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYKの内3色以上を使用して出力する場合には進みます。※フルカラーターナルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

< カラーコントロール E-25C のパフォーマンスチャージ >

追加料金(月額/消費税別) 3,000円 ※オプションのカラーコントロール E-25Cを装着すると、本体の料金に加算されます。

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。
※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご利用しております。

<メニューと料金>		【月額/消費税別】	※1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。 ※2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。 ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。 ※その他のメニューもご利用しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
基本メニュー	月曜日～土曜日 17:00～21:00	※1 1,500円	※1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。 ※2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。 ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。 ※その他のメニューもご利用しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	※1 4,500円	
	日曜日 9:00～17:00	※2 3,000円	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	※2 4,500円	
	日曜日 9:00～21:00	※2 7,500円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	※2 600円	
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	※2 800円	
	月曜日～土曜日 17:00～19:00	※1 1,300円	
	月曜日～土曜日 17:00～20:00	※1 1,100円	
	日曜日 7:00～9:00	※1 1,600円	
パーエーシステムメニュー	月曜日～土曜日 8:00～9:00	※2 4,600円	※1 3,000円
	日曜日 17:00～20:00		
	8:00～20:00		
	月曜日～土曜日 17:00～24:00		
	日曜日 17:00～24:00		
	9:00～24:00		
	月曜日～土曜日 17:00～21:00		
	日曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)		
	月曜日～土曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)		
	日曜日 9:00～17:00		
基本メニュー+受付対応	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	※1 2,100円	※1 3,600円
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)		
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00		
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)		
	月曜日～土曜日 17:00～21:00		
	日曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)		
	月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)		
	日曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)		
	月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)		
	日曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)		

■スポット保守契約をお選びいただけます

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、4本使用します。35,000円/1本(140,000円/4本)
トナー、廃トナーポトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格 …RICOH MP トナー ブラック C6003… 31,000円/1本
…RICOH MP トナー イエロー C6003… 19,000円/1本
…RICOH MP トナー マゼンタ C6003… 19,000円/1本
…RICOH MP トナー シアン C6003… 19,000円/1本
廃トナーポトル …RICOH スポット廃トナーポトル IM C6000… 2,000円/1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。(消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。
部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤノ機等	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上 140kg未満		20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上 300kg未満		33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)、大型プリンター等	77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の仕様・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。 ※その他、本価格表に記載の会社名および製品名、ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 ※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内または、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために...
●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間:平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2020年6月現在のものです。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

RICOH IM C4500 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C4500	RICOH IM C4500A	RICOH IM C4500F
		1,710,000 円	2,060,000 円	2,090,000 円
コピー	—	●	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M38	OP	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●	●
両面	—	●	●	●
手差し	—	●	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3110	OP	—	●
1パス両面 ADF	—	—	●	—
インナー 1 ビン	インナー 1 ビントレイ BN3130	OP	OP	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M38	OP	OP	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M38	OP	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M38 150,000 円	圧板 PN2000*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3110*1 210,000 円	インナー 1 ビントレイ BN3130 30,000 円	給紙テーブル PB3280 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2
RICOH IM C4500*3 (品種コード) 312508 1,710,000 円	—	○	—	—	○	1,888,000 円	42,600 円
		—	○	—		2,090,000 円	44,200 円
		○	—	○		1,918,000 円	43,400 円
		—	○	—		2,120,000 円	45,000 円
RICOH IM C4500A (品種コード) 312509 2,060,000 円	—	—	—	—	○	2,230,000 円	47,600 円
	○	—	—	○		2,410,000 円	58,700 円
RICOH IM C4500F (品種コード) 312510 2,090,000 円	●	—	●	●	○	2,260,000 円	51,600 円

●：標準装備 ○：オプションで対応
*1 RICOH IM C4500 のみ装着可能です。*2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。*3 圧板 PN2000 またはドキュメントフィーダー DF3110 のいずれか1つが必要です。*ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	FAX ユニット タイプ M38*1	増設 G3 ユニット タイプ M38*2
品種コード	311227	311452
標準価格	150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	15,000 円
	B 料金	10,300 円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。*2 装着には FAX ユニット タイプ M38 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (HTML)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2	PCL6 (PCL XL) ドライバー*3
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。*2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。*3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M37 が必要です。* CD-ROM は RICOH IM C4500 本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、RICOH IM C4500 の設置指導料に含まれます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要となります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300 円	23,600 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当にご確認ください。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C4500 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただけます

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ① カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要望に応じて修理いたします。
- ② パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック C6003 RICOH MP P トナー シアン C6003 RICOH MP P トナー マゼンタ C6003 RICOH MP P トナー イエロー C6003
RICOH 廃トナーポトル IM C6000

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。
※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の検除として、月間使用モノカラーカウンターの1%引き、フルカラーカウンターとフルカラープリントカウンターの1%引きのカウンタ数で計算します。
★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
★お客様のご要望により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

<RICOH IM C4500 のパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。
※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1)	基本料金	5,000円	
(2)	モノカラー 500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご利用させていただいております。
	401 カウント / 月～4,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	7.0円	
	4,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.0円	
	フルカラー 1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0円	
	1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0円	
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0円	
フルカラー 1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0円		
	1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき		29.0円
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき		25.0円

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。2面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYKの内2色以下を使用して出力する場合には進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYKの内3色以上を使用して出力する場合には進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYKの内3色以上を使用して出力する場合には進みます。※フルカラーポトルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントローラー E-25C のパフォーマンスチャージ>

追加料金(月額/消費税別) 3,000円 ※オプションのカラーコントローラー E-25Cを装着すると、本体の料金に加算されます。

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。
※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご利用しております。

<メニューと料金>		[月額/消費税別]	※1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。 ※2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。 ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。 ※その他のメニューもご利用しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
基本メニュー	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 1,500円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*1 4,500円	
	日曜日 9:00～17:00	*2 3,000円	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 4,500円	
	日曜日 9:00～21:00	*2 7,500円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円	
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*2 800円	
	月曜日～土曜日 17:00～20:00	*1 1,300円	
	月曜日～土曜日 7:00～9:00	*1 1,100円	
	月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 1,600円	
バリエーションメニュー	月曜日～土曜日 8:00～9:00	*2 4,600円	
	日曜日 17:00～20:00		
	日曜日 8:00～20:00		
	月曜日～土曜日 17:00～24:00	*1 3,000円	
	月曜日～土曜日 17:00～24:00	*2 6,000円	
	日曜日 9:00～24:00		
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 2,100円	
	月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円	
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*1 3,600円	
	日曜日 9:00～17:00		
基本メニュー+受付対応	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 5,100円	
	日曜日 9:00～21:00		
	月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円	
	日曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)		

■スポット保守契約をお選びいただけます

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別) 2. お客様のご要望に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、4本使用します。35,000円/1本(140,000円/4本)
トナー、廃トナーポトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格 …RICOH MP トナー ブラック C6003… 31,000円/1本
…RICOH MP トナー イエロー C6003… 19,000円/1本
…RICOH MP トナー マゼンタ C6003… 19,000円/1本
…RICOH MP トナー シアン C6003… 19,000円/1本
廃トナーポトル …RICOH スポット廃トナーポトル IM C6000… 2,000円/1本

(1) 基本料金と技術料金 (消費税別)			
	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。
部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金 (消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤソ機等	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上 140kg未満		20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上 300kg未満		33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)、大型プリンター等	77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の仕様・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。 ※その他、本価格表に記載の会社名および製品名、ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 ※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内または、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために… ●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。
リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間:平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
http://www.ricoh.co.jp/contact/

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。
このカタログの記載内容は、2020年6月現在のものです。

株式会社リコー
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

RICOH IM C3500 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C3500	RICOH IM C3500F
		1,490,000 円	1,870,000 円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M37	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3110	OP	●
1パス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3120	OP	—
インナー 1ピン	インナー 1ピントレイ BN3130	OP	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M37	OP	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M37	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M37 150,000 円	庄板 PN2000*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3110*1 210,000 円	ドキュメントフィーダー DF3120*1 350,000 円	インナー 1ピントレイ BN3130 30,000 円	給紙テーブル PB3280 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2
RICOH IM C3500*3 (品種コード) 312511 1,490,000 円	—	○	—	—	—	○	1,668,000 円	42,600 円
		—	○	—			1,870,000 円	44,200 円
		—	—	○			2,010,000 円	44,200 円
		○	—	—	1,698,000 円		43,400 円	
		—	○	—	○		1,900,000 円	45,000 円
RICOH IM C3500F (品種コード) 312512 1,870,000 円	●	—	●	—	●	○	2,040,000 円	51,600 円

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 RICOH IM C3500 のみ装着可能です。*2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。*3 庄板 PN2000、ドキュメントフィーダー DF3110、ドキュメントフィーダー DF3120 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	FAX ユニット タイプ M37*1	増設 G3 ユニット タイプ M37*2
品種コード	311257	311453
標準価格	150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	15,000 円
	B 料金	10,300 円
		11,100 円
		6,400 円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。*2 装着には FAX ユニット タイプ M37 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (HTML)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2	PCL6 (PCL XL) ドライバー*3
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。*2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。*3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M37 が必要です。※ CD-ROM は RICOH IM C3500 本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、RICOH IM C3500 の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要となります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300 円	23,600 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C3500 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただけます

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ① カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要望に応じて修理いたします。
- ② パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック C3503 RICOH MP P トナー シアン C3503 RICOH MP P トナー マゼンタ C3503 RICOH MP P トナー イエロー C3503
RICOH 廃トナーボトル IM C6000

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。
※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の検除として、月間使用モノカラーカウンターの1%引き、フルカラーカウンターとフルカラープリントカウンターの1%引きのカウンター数で計算します。
★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
★お客様のご要望により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

< RICOH IM C3500 のパフォーマンスチャージ >

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。
※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1)	基本料金	3,000円	
(2)	モノカラー 500カウント / 月までの使用1カウントにつき	8.5円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご利用させていただいております。
	1,001カウント / 月～1,000カウント / 月までの使用1カウントにつき	8.0円	
	1,001カウント / 月以上の使用1カウントにつき	6.8円	
	フルカラー 1,000カウント / 月までの使用1カウントにつき	40.0円	
	1,001カウント / 月～3,000カウント / 月までの使用1カウントにつき	34.0円	
	3,001カウント / 月以上の使用1カウントにつき	29.0円	
フルカラー プリント 3,001カウント / 月以上の使用1カウントにつき	29.0円		
	3,001カウント / 月以上の使用1カウントにつき	25.0円	

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1面両面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYKの内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。※フルカラープリントカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

< カラーコントロール E-25C のパフォーマンスチャージ >

追加料金(月額/消費税別) 3,000円 ※オプションのカラーコントロール E-25C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。
※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご利用しております。

<メニューと料金>		【月額/消費税別】	※1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。 ※2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。 ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。 ※その他のメニューもご利用しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
基本メニュー	対応曜日と時間	料金	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 1,500円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*1 4,500円	
	日曜日 9:00～17:00	*2 3,000円	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 4,500円	
	日曜日 9:00～21:00	*2 7,500円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*2 600円	
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*2 800円	
	月曜日～土曜日 17:00～20:00	*1 1,300円	
	月曜日～土曜日 7:00～9:00	*1 1,100円	
	月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 1,600円	
	日曜日 17:00～20:00	*2 4,600円	
日曜日 8:00～20:00	*1 3,000円		
月曜日～土曜日 17:00～24:00	*2 6,000円		
日曜日 9:00～24:00	*1 2,100円		
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円		
日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*2 3,600円		
日曜日 9:00～17:00	*2 5,100円		
月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 5,100円		
日曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円		

■スポット保守契約をお選びいただけます

お客様のご要望に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、4本使用します。35,000円/1本(140,000円/4本)
トナー、廃トナーボトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格 …RICOH MP トナー ブラック C3503… 28,000円/1本
…RICOH MP トナー イエロー C3503… 6,000円/1本
…RICOH MP トナー マゼンタ C3503… 6,000円/1本
…RICOH MP トナー シアン C3503… 6,000円/1本
廃トナーボトル …RICOH スポット廃トナーボトル IM C6000… 2,000円/1本

2. お客様のご要望に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。(消費税別)

(1) 基本料金と技術料金

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。
部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤソ機等	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上 140kg未満		20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上 300kg未満		33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)、大型プリンター等	77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の仕様・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。 ※その他、本価格表に記載の会社名および製品名、ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 ※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内その他の、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために… ●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。
リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間:平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
http://www.ricoh.co.jp/contact/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。
このカタログの記載内容は、2020年6月現在のものです。

RICOH IM C3000 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C3000	RICOH IM C3000F
		1,270,000 円	1,650,000 円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M37	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3110	OP	●
1パス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3120	OP	—
インナー 1 ピン	インナー 1 ピントレイ BN3130	OP	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M37	OP	●
IP-ファクス	FAX ユニット タイプ M37	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M37 150,000 円	圧板 PN2000*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3110*1 210,000 円	ドキュメントフィーダー DF3120*1 350,000 円	インナー 1 ピントレイ BN3130 30,000 円	給紙テーブル PB3280 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2
RICOH IM C3000*3 (機種コード) 312513 1,270,000 円	—	○	—	—	—	○	1,448,000 円	42,600 円
		—	○	—	—		1,650,000 円	44,200 円
		—	—	○	—		1,790,000 円	44,200 円
		○	—	—	○		1,478,000 円	43,400 円
		—	○	—	—		1,680,000 円	45,000 円
RICOH IM C3000F (機種コード) 312514 1,650,000 円	●	—	●	—	●	○	1,820,000 円	51,600 円

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 RICOH IM C3000 のみ装着可能です。*2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。*3 圧板 PN2000、ドキュメントフィーダー DF3110、ドキュメントフィーダー DF3120 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	FAX ユニット タイプ M37*1	増設 G3 ユニット タイプ M37*2
品種コード	311257	311453
標準価格	150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	15,000 円
	B 料金	10,300 円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。*2 装着には FAX ユニット タイプ M37 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (HTML)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2	PCL6 (PCL XL) ドライバー*3
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。*2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。*3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M37 が必要です。※ CD-ROM は RICOH IM C3000 本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、RICOH IM C3000 の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要となります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300 円	23,600 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C3000 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただけます

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ① カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ② パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック C3503 RICOH MP P トナー シアン C3503 RICOH MP P トナー マゼンタ C3503 RICOH MP P トナー イエロー C3503
RICOH 廃トナーポトル IM C6000

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。
※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の検除として、月間使用モノカラーカウンターの1%引き、フルカラーカウンターとフルカラープリントカウンターの1%引きのカウンター数で計算します。
★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

< RICOH IM C3000 のパフォーマンスチャージ >

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。
※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1)	基本料金	2,600円	
(2)	モノカラー 500カウント / 月までの使用1カウントにつき	8.5円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご利用させていただいております。
	1,001カウント / 月～1,000カウント / 月までの使用1カウントにつき	8.0円	
	1,001カウント / 月以上の使用1カウントにつき	6.8円	
	フルカラー 1,000カウント / 月までの使用1カウントにつき	40.0円	
	1,001カウント / 月～3,000カウント / 月までの使用1カウントにつき	34.0円	
	3,001カウント / 月以上の使用1カウントにつき	29.0円	
フルカラー プリント 1,000カウント / 月までの使用1カウントにつき	34.0円		
	1,001カウント / 月～3,000カウント / 月までの使用1カウントにつき		29.0円
	3,001カウント / 月以上の使用1カウントにつき		25.0円

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1面両面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYKの内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。※フルカラーポトルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

< カラーコントロール E-25C のパフォーマンスチャージ >

追加料金(月額/消費税別) 3,000円 ※オプションのカラーコントロール E-25C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。
※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご利用しております。

<メニューと料金>		【月額/消費税別】	※1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。 ※2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。 ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。 ※その他のメニューもご利用しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
基本メニュー	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 1,500円	※1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。 ※2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。 ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。 ※その他のメニューもご利用しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*1 4,500円	
	日曜日 9:00～17:00	*2 3,000円	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 4,500円	
	日曜日 9:00～21:00	*2 7,500円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円	
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*2 800円	
	月曜日～土曜日 17:00～20:00	*1 1,300円	
	月曜日～土曜日 7:00～9:00	*1 1,100円	
	月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 1,600円	
バリエーションメニュー	月曜日～土曜日 17:00～20:00	*2 4,600円	※1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。 ※2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。 ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。 ※その他のメニューもご利用しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
	日曜日 8:00～20:00	*2 3,000円	
	月曜日～土曜日 17:00～24:00	*1 2,600円	
	日曜日 9:00～24:00	*1 5,100円	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 2,100円	
	月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 3,600円	
	日曜日 9:00～17:00	*2 5,100円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円	
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円	

■スポット保守契約をお選びいただけます

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、4本使用します。35,000円/1本(140,000円/4本)
トナー、廃トナーポトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格 …RICOH MP トナー ブラック C3503… 28,000円/1本
…RICOH MP トナー イエロー C3503… 6,000円/1本
…RICOH MP トナー マゼンタ C3503… 6,000円/1本
…RICOH MP トナー シアン C3503… 6,000円/1本
廃トナーポトル …RICOH スポット廃トナーポトル IM C6000… 2,000円/1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。(消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。
部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤノ機等	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上 140kg未満		20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上 300kg未満		33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)、大型プリンター等	77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の仕様・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。 ※その他、本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 ※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内または、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために...
●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間:平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。
このカタログの記載内容は、2020年6月現在のものです。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

RICOH IM C2500 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C2500	RICOH IM C2500F
		1,070,000 円	1,450,000 円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M37	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3110	OP	●
1パス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3120	OP	—
インナー 1 ピン	インナー 1 ピントレイ BN3130	OP	●
W-NET FAX	FAX ユニット タイプ M37	OP	●
IP- ファクス	FAX ユニット タイプ M37	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M37 150,000 円	圧板 PN2000*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3110*1 210,000 円	ドキュメントフィーダー DF3120*1 350,000 円	インナー 1 ピントレイ BN3130 30,000 円	給紙テーブル PB3300 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2
RICOH IM C2500*3 (機種コード) 312515 1,070,000 円	—	○	—	—	—	○	1,248,000 円	42,600 円
		—	○	—	—		1,450,000 円	44,200 円
		—	—	○	—		1,590,000 円	44,200 円
		○	—	—	○		1,278,000 円	43,400 円
		—	○	—	—		1,480,000 円	45,000 円
—	—	—	○	—	1,620,000 円	45,000 円		
RICOH IM C2500F (機種コード) 312516 1,450,000 円	●	—	●	—	●	○	1,620,000 円	51,600 円

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 RICOH IM C2500 のみ装着可能です。*2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。*3 圧板 PN2000、ドキュメントフィーダー DF3110、ドキュメントフィーダー DF3120 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	FAX ユニット タイプ M37*1	増設 G3 ユニット タイプ M37*2
品種コード	311257	311453
標準価格	150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	15,000 円
	B 料金	10,300 円
		11,100 円
		6,400 円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。*2 装着には FAX ユニット タイプ M37 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (HTML)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2	PCL6 (PCL XL) ドライバー*3
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。*2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M37 またはマルチエミュレーションカード タイプ M37 が必要です。*3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M37 が必要です。 ※ CD-ROM は RICOH IM C2500 本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、RICOH IM C2500 の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要となります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300 円	23,600 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C2500 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただけます

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ① カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要望に応じて修理いたします。
- ② パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック C2503 RICOH MP P トナー シアン C2503 RICOH MP P トナー マゼンタ C2503 RICOH MP P トナー イエロー C2503
RICOH 廃トナーボトル IM C6000

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の検除として、月間使用モノカラーカウンターの1%引き、フルカラーカウンターの1%引きのカウンタ数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要望により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

< RICOH IM C2500 のパフォーマンスチャージ >

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金とどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1) 基本料金		2,000円	
カノンカラー	500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご利用させていただいております。
	501 カウント / 月～1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.0円	
	1,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.8円	
フルカラー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0円	
	1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0円	
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0円	
フルカラー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0円	
	1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	29.0円	
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	25.0円	

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1両面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYKの内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。※フルカラーターゲットカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途追加料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご相談ください。※トナーを含まないパフォーマンス契約もご利用しております。月額の基本料金は、1,800円。モノカラーカウンター料金は上記料金から各1.2円、フルカラーカウンターおよびフルカラープリントカウンター料金は各4.0円減額されます。(消費税別)

トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。

トナー価格 …RICOH MP トナー ブラック C2503… 10,000円 / 1本
…RICOH MP トナー イエロー C2503… 3,000円 / 1本
…RICOH MP トナー マゼンタ C2503… 3,000円 / 1本
…RICOH MP トナー シアン C2503… 3,000円 / 1本

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご利用しております。

<メニューと料金>		[月額 / 消費税別]	※1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。
基本メニュー	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 1,500円	※2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*1 4,500円	
	日曜日 9:00～17:00	*2 3,000円	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 4,500円	
	日曜日 9:00～21:00	*2 7,500円	
	月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円	
パリエーションメニュー	月曜日～土曜日 17:00～19:00	*1 800円	※その他のメニューもご利用しております。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
	月曜日～土曜日 17:00～20:00	*1 1,300円	
	月曜日～土曜日 7:00～9:00	*1 1,100円	
	月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 1,600円	
	日曜日 17:00～20:00	*2 4,600円	
	日曜日 8:00～20:00	*2 6,000円	
基本メニュー+受付対応	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 2,100円	
	月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円	
	日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*2 3,600円	
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 5,100円	
	日曜日 9:00～21:00	*2 6,000円	
	月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円	

■スポット保守契約をお選びいただけます—お客様のご要望に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4本使用します。35,000円 / 1本 (140,000円 / 4本)

トナー、廃トナーボトルは、お客様ののご使用状況に応じお買い上げいただけます。

トナー価格 …RICOH MP トナー ブラック C2503… 10,000円 / 1本
…RICOH MP トナー イエロー C2503… 3,000円 / 1本
…RICOH MP トナー マゼンタ C2503… 3,000円 / 1本
…RICOH MP トナー シアン C2503… 3,000円 / 1本
廃トナーボトル …RICOH スポット廃トナーボトル IM C6000… 2,000円 / 1本

2. お客様のご要望に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金 (消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円 / 訪問	6,000円 / 30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金 (消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	5,000円 / 台	3,000円 / 台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター等	9,000円 / 台	4,000円 / 台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤソ機等	15,000円 / 台	8,000円 / 台
IV	100kg以上 140kg未満		20,000円 / 台	11,000円 / 台
V	140kg以上 300kg未満		33,000円 / 台	21,000円 / 台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機(高速 / 広幅 / カラー機)、大型プリンター等	77,000円 / 台	35,000円 / 台
VII	500kg以上		125,000円 / 台	65,000円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外形・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他国における商標または登録商標です。 ※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。 ※その他、本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 ※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・映画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために...
●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日・弊社休業日を除く)

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<http://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2020年6月現在のものです。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

RICOH IM C6000/C5500/C4500 オプション価格

〈外部オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
ドキュメントフィーダー DF3110 *1*2	311231	210,000円	6,300円	1,600円	自動両面原稿送り装置 (ARDF)。120枚積載可能。
ドキュメントフィーダー用小サイズ紙ユニット タイプM37	311232	30,000円	—	—	小さいサイズ(縦76～105mm/横148～218mm)の原稿を読み取り可能な1パス両面ADF用孫オプションです。
圧板 PN2000 *2	315592	8,000円	—	—	原稿ガラス上の原稿を押さえます。中折れ式の原稿カバーです。
給紙テーブル PB3280	311233	170,000円	6,300円	1,600円	590枚×2段(1,180枚)の増設給紙テーブル。A3～A6、B4～B6、SRA3、12×18"～5½×8½"、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。
給紙テーブル PB3290	311235	200,000円	6,300円	1,600円	A4ヨコ1,075枚×2セットのタンデム給紙テーブルです。
給紙テーブル PB3270 *3	311234	90,000円	6,300円	1,600円	590枚×1段の増設給紙テーブル。A3～A6、B4～B6、SRA3、12×18"～5½×8½"、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。
A4大量給紙トレイ RT3040 *4	311236	150,000円	6,300円	1,600円	A4ヨコ1,600枚の大量給紙トレイ。
キャスターテーブル タイプM3	315663	20,000円	—	—	本体を床置きする場合または給紙テーブル PB3270を使用する際に必要なキャスターテーブルです。
サブライテーブル TB3020	315662	40,000円	—	—	消耗品を収納できるテーブルです。
インナー1ピントレイ BN3130 *5	311238	30,000円	5,500円	800円	本体内に1ピンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
インナーシフトトレイ SH3080 *6	311239	40,000円	5,500円	800円	本体内で部数ごとに仕分けます。
サイドトレイ タイプM37 *6	311240	32,000円	5,500円	800円	コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
中継ユニット BU3090 *6	311237	15,000円	5,500円	800円	フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けします。フィニッシャー装着時に必要です。
3000枚フィニッシャー SR3280 *7	311230	450,000円	6,300円	1,600円	スタック枚数3,000枚(A4)のフィニッシャー。4ポジションステープル、パンチ、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
2000枚中綴じフィニッシャー SR3290 *7	311229	400,000円	6,300円	1,600円	スタック枚数2,000枚(A4)のフィニッシャー。4ポジションステープル、中綴じ、5枚までの重ね2つ折り、パンチ、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
1000枚中綴じフィニッシャー SR3270 *7	311241	290,000円	6,300円	1,600円	スタック枚数1,000枚(A4)のフィニッシャーです。3ポジションステープル、中綴じ、1枚までの2つ折り、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
1000枚フィニッシャー SR3260 *7	311242	290,000円	6,300円	1,600円	スタック枚数1,000枚(A4)のフィニッシャーです。3ポジションステープル、サイズ混載ステープル、針なし綴じ1ポジションステープル、シフトソートが可能。
1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニット PU3080	311243	50,000円	6,300円	1,600円	1000枚中綴じフィニッシャー SR3270、1000枚フィニッシャー SR3260専用2穴パンチ機能追加用孫オプションです。
インナー紙折りユニット FD3010 *6	311246	192,000円	7,800円	3,100円	胴内排紙部に装着する紙折りユニット。出力紙のZ折り、二つ折り、外三つ折り、内三つ折りが可能です。フィニッシャーと同時に装着ができ、フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けします。
インナーフィニッシャー SR3250 *6*8	311244	120,000円	7,100円	2,400円	胴内排紙部に装着するスタック枚数500枚のフィニッシャー。3ポジションステープル、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
インナーフィニッシャー用2穴パンチユニット PU3070	311245	50,000円	6,300円	1,600円	インナーフィニッシャー SR3250専用2穴パンチ機能追加用孫オプションです。
ヒーターキット タイプM37	311403	13,000円	7,800円	3,100円	機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。
画像領域拡張キット タイプM19	312923	5,000円	7,100円	2,400円	印字領域を拡張し、SRA3サイズまでの印刷が可能となるオプションです。
ハンドセット HS3020	315661	10,000円	5,500円	800円	ファクス用のハンドセットです。
imago ドキュメントフィーダーハンドル タイプ30	315458	17,000円	—	—	1パスADF/ARDFを閉じる際に補助するためのハンドルです。
課金オプション置き台 タイプM19	312940	10,000円	6,300円	1,600円	リコーカード タイプM18およびリコープリペイドICカード R/W CB10装着時に必要な置き台です。
テンキーデバイス タイプM19	311059	15,000円	6,300円	1,600円	外付けタイプのハードテンキーです。

*1 RICOH IM C5500F/C4500Fに標準搭載。*2 RICOH IM C6000/C6000F/C5500A/C5500F/C4500A/C4500Fには装着できません。*3 装着にはキャスターテーブル タイプM3が必要です。*4 装着には給紙テーブル PB3280または給紙テーブル PB3290が必要です。*5 RICOH IM C6000F/C5500F/C4500Fに標準搭載。*6 同時装着はできません。*7 中継ユニット BU3090、インナー紙折りユニット FD3010のいずれか1つおよび給紙テーブル PB3280、給紙テーブル PB3290、サブライテーブル TB3020のいずれか1つが必要です。*8 RICOH IM C6000への装着はできません。
※用紙の積載、給紙、スタック枚数はマイペーパー使用時の値です。※設置調整料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

〈その他のオプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
リコーカード タイプM18	315014	83,000円	10,200円	5,500円	磁気カードを利用してコピー/プリント/ファクス使用量の管理が可能です。装着には課金オプション置き台 タイプM19、VMカード タイプM37、拡張モジュール タイプM37が必要です。また、保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者に確認ください。
課金用インターフェースボード タイプM12	317687	7,000円	7,900円	3,200円	コピー/プリント使用量を管理する減算式ICカードR/Wです。装着には課金用インターフェースボード タイプM12、課金オプション置き台 タイプM19が必要です。詳しくは、CB10の製品情報をご確認ください。
リコープリペイドICカード R/W CB10	315189	265,000円	11,700円	7,000円	コピー/プリント使用量を管理する減算式ICカードR/Wです。装着には課金用インターフェースボード タイプM12、課金オプション置き台 タイプM19が必要です。詳しくは、CB10の製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ501	315056	268,000円	9,400円	4,700円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプM12が必要です。詳しくは、コインラック ADの製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ1001	315057	448,000円	12,500円	7,800円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨と千円札が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプM12が必要です。詳しくは、コインラック ADの製品情報をご確認ください。
ダストカバー タイプG	317193	1,700円	—	—	防塵カバーです。

※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 ※詳細は販売担当者に確認ください。

〈カラーコントローラー E-25C およびオプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
カラーコントローラー E-25C	311256	750,000円	22,000円	17,300円	外付けタイプのカラープリントコントローラーです。拡張モジュール タイプM37が同梱されています。本体とは別に100V電源が必要です。装着の際には、本体保守料金を別途拡張料金(3,000円/月)を申し受けます。
EFI® Productivity Package Software Licensing	319236	800,000円	6,300円	1,600円	設定可能な用紙シミュレーション、Image Viewer、コントロールバー、ポストフライト、スポットオンなどプロ/DTP市場向けに必要な機能を広くカバーする、パッケージオプションです。※ Fier® Spot-On、Fier® Hot Folders&Virtual Printers、Auto Trappingが含まれます。
EFI® Auto Trapping Software Licensing	319237	98,000円	6,300円	1,600円	隣接する色の項目で起る「白抜け」を防止する機能を搭載しています。
EFI® Hot Folders&Virtual Printers Software Licensing	319238	98,000円	6,300円	1,600円	フォルダー毎にジョブオプションを設定できます。ドラッグアンドドロップでPS、PDF、TIFF、EPSファイルの印刷が可能です。
EFI® Spot-On Software Licensing	319239	98,000円	6,300円	1,600円	スポットカラーの編集ツール。PANTONE/DIC/TOYOなどの特色のカラーマッチングや代替カラーの設定を行いません。
EFI® Fier® Graphic Arts Basic Plus Software Licensing	319235	300,000円	6,300円	1,600円	ハーフトーンシミュレーション、用紙シミュレーション、スポットカラーを含む2色プリントマッピング、スポットオンが使用可能になる、プロ/DTP市場向けのパッケージオプションです。※ Fier® Spot-Onが含まれます。
EFI® Fier® Impose Software Licensing	319175	250,000円	9,500円	4,800円	スプールされたジョブの面付け処理が可能です。
EFI® Spectrometer ES-2000	512519	150,000円	6,300円	1,600円	キャリブレーションを行うための測色器です。

※カラーコントローラー E-25Cは、拡張1284ボード タイプM19、拡張無線LANボード タイプM19、拡張プリントサーバー タイプM37と同時に装着はできません。

※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

〈カラーコントローラー E-25C仕様〉

形式	外付(非サーバータイプ)
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400 3.3GHz
メモリー	4GB
HDD容量	500GB
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB(メディア印刷時)
プロトコル	TCP/IP (IPv6、IPv4)、AppleTalk *1、SMB、Bonjour、IPP、FTP
解像度	4,800dpi相当×1,200dpi
階調	256階調
ページ記述言語	PostScript®3
PSフォント	日本語：2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文：138書体
対応OS	Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows Server™ 2008/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2/Windows Server™ 2016 Mac OS X 10.9/ Mac OS X 10.10/ Mac OS X 10.11/ Mac OS X 10.12/ Mac OS X 10.13/Mac OS X 10.14
電源	100V、50/60Hz
最大消費電力	65W

*1 AppleTalkはフォントのダウンロード機能のみのサポートです。それ以外の機能は保証外になります。

RICOH IM C6000/C5500/C4500 主なオプション仕様

	1パス両面原稿送り装置*1	ドキュメントフィーダー DF3110*2
モ ー ド	大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能	大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能
原 稿 サ イ ズ	A3～A5、B4～B6 (B6は両面原稿不可)、11×17"～8½×11"、不定形タテ:128～297mm、ヨコ:128～1,260mm (片面原稿のみ)*3 ・小サイズ紙ユニット使用時:タテ76～105mm、ヨコ148～218mm	A3～A5、B4～B6 (B6は両面原稿不可)、11×17"～8½×11"、不定形タテ:128～297mm、ヨコ:128～1,260mm (片面原稿のみ)*3
原 稿 紙 厚	片面原稿 40～128g/㎡ (35～110kg) ・小サイズ紙ユニット使用時:64～128g/㎡ (55～110kg) 両面原稿 52～128g/㎡ (45～110kg) ・小サイズ紙ユニット使用時:64～128g/㎡ (55～110kg)	片面原稿 40～128g/㎡ (35～110kg) 両面原稿 52～128g/㎡ (45～110kg)
原稿積載枚数*4	250枚 ・小サイズ紙ユニット使用時:48枚*5	120枚
最大消費電力	-	42W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	587×520×175mm	565×500×125mm
質 量	-	9kg

*1 RICOH IM C6000/C6000F/C5500A/C4500Aに標準装備。 *2 RICOH IM C5500F/C4500Fに標準装備。 *3 使用する機能によって最大原稿サイズは異なります。 *4 マイペーパーの場合。 *5 リコー タイプ6200の場合。

	インナーシフトトレイ SH3080	サイドトレイ タイプ M37	インナー1ピントレイ BN3130
取 納 可 能 サ イ ズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、不定形サイズ	A3～A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、不定形サイズ
収納可能枚数*	250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	左トレイ:125枚、 本体上トレイ:250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	125枚 (A4)
用 紙 紙 厚		52～300g/㎡ (45～258kg)	
最大消費電力	5W以下 (電源は本体から供給)	12W以下 (電源は本体から供給)	1W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	420×489×107mm	800×549×156mm	444×450×150mm
質 量	2kg	4kg	2kg

* マイペーパーの場合。

インナー紙折リユニット FD3010	
折 り 種 類	Z折リ、二つ折リ、外三つ折リ*1、内三つ折リ*1
折 り 可 能 用 紙 サ イ ズ	折リトレイ排紙時 ●Z折リ/二つ折リ:A3、A4、B4、11×17"、8½×14"、8½×11" ●外三つ折リ/内三つ折リ:A3、A4、11×17"、8½×14"、8½×11" フィニッシャー排紙時 ●Z折リ/二つ折リ:A3、A4、B4、11×17"、8½×14"、8½×11"
用 紙 紙 厚	紙折り可能用紙厚 64～105g/㎡ (55～90kg) 排紙可能用紙厚 (折リトレイ): 52～220g/㎡ (45～189kg) 排紙可能用紙厚 (フィニッシャートレイ): 52～300g/㎡ (45～258kg)
積 載 枚 数	折リトレイ 折リ紙:20枚 折リなし:100枚 2000枚中綴じフィニッシャー SR3290*2、3000枚フィニッシャー SR3280*2 ●上トレイ/シフトトレイ (Z折リ/二つ折リ)*3 A3、B4、11×17"、8½×14":30枚 A4、8½×11":20枚 1000枚中綴じフィニッシャー SR3270*3、1000枚フィニッシャー SR3260*3 ●上トレイ (Z折リ/二つ折リ)*4 A3、B4、11×17"、8½×14":30枚 A4、8½×11":20枚
最大消費電力	40W以下
大きさ(幅×奥×高)	612mm×555mm×184mm
質 量	15kg

*1 折リトレイのみ排紙が可能です。 *2 2000枚中綴じフィニッシャー SR3290および3000枚フィニッシャー SR3280装着時はZ折りにステープルとパンチが可能です(最大6枚)。 *3 1000枚中綴じフィニッシャー SR3270および1000枚フィニッシャー SR3260装着時はZ折りにステープルはできません。パンチは可能です。 *4 Z折りおよび二つ折りのみ排紙が可能です。 ※手差しトレイを使用する場合は紙折りができません。

	給紙テーブル PB3280	給紙テーブル PB3290	給紙テーブル PB3270
用 紙 サ イ ズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ	A4ヨコ、8½×11"ヨコ*1	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ
用紙積載枚数*2	590枚×2段	1,075枚×2セット (タンデム)	590枚
用 紙 紙 厚		52～300g/㎡ (45～258kg)	
最大消費電力	21W以下 (電源は本体から供給)	15W以下 (電源は本体から供給)	19W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	668×738×247mm (転倒防止部材含む)		587×685×120mm
質 量	22kg	22kg	11kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイペーパーの場合。

	A4大量給紙トレイ RT3040	サブライテーブル TB3020
用 紙 サ イ ズ	A4ヨコ、B5ヨコ*1、8½×11"ヨコ*1	-
用紙積載枚数*2	1,600枚	-
用 紙 紙 厚	52～300g/㎡ (45～258kg)	-
最大消費電力	13W以下 (電源は本体から供給)	-
大きさ(幅×奥×高)	340×545×290mm	668×738×247mm (転倒防止部材含む)
質 量	10kg	17kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイペーパーの場合。

		3000枚フィニッシャー SR3280	2000枚中綴じフィニッシャー SR3290	1000枚フィニッシャー SR3260	1000枚中綴じフィニッシャー SR3270	インナーフィニッシャー SR3250*1
上 ト レ イ	取 納 可 能 サ イ ズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ				-
	取 納 可 能 枚 数 *2	250枚 (A4、8½×11"以下)、50枚 (B4、8½×14"以上)				-
	用 紙 紙 厚	52～220g/㎡ (45～189kg)				52～169g/㎡ (45～145kg)
シ フ ト ト レ イ	取 納 可 能 サ イ ズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ		A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ		A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ
	取 納 可 能 枚 数 *2	3,000枚 (A4ヨコ、8½×11"ヨコ)、1,500枚 (A3、A4タテ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"～8½×11"タテ)、500枚 (A5ヨコ)、100枚 (A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ)	2,000枚 (A4ヨコ、8½×11"ヨコ)、1,000枚 (A3、A4タテ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"～8½×11"タテ)、500枚 (A5ヨコ)、100枚 (A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ)	1,000枚 (A4、8½×11"以下)、500枚 (B4、8½×14"以上)		500枚 (A4、8½×11"以下)、250枚 (B4、8½×14"以上)
	用 紙 紙 厚	52～300g/㎡ (45～258kg)				
ス テ ー プ ル	可 能 サ イ ズ	A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10¼"ヨコ、不定形サイズ		A3、A4、B4、B5、12×18"、11×17"～7¼×10¼"ヨコ、不定形サイズ		A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10¼"ヨコ
	可 能 枚 数 *2	50枚、サイズ混載時50枚		針あり:50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上) サイズ混載時22枚 針なし:5枚 (サイズ混載不可)*3	50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上) サイズ混載時22枚	50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上)、サイズ混載時30枚
	用 紙 紙 厚	52～105g/㎡ (45～90kg)		針あり:52～105g/㎡ (45～90kg) 針なし:64～80g/㎡ (55～69kg)	52～105g/㎡ (45～90kg)	64～105g/㎡ (55～90kg)
中 綴 じ ト レ イ	可 能 サ イ ズ	-	A3、A4タテ、B4、B5タテ、12×18"、11×17"～8½×11"タテ	-	A3、A4タテ、B4、B5タテ、12×18"、11×17"～8½×11"タテ	-
	可 能 枚 数 *2	-	20枚	-	15枚	-
	用 紙 紙 厚	-	64～105g/㎡ (55～90kg)	-	52～105g/㎡ (45～90kg)	-
パ ン チ *4	可 能 サ イ ズ	A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½"タテ、不定形サイズ		A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½"タテ		A3、A4、B4、B5、11×17"～8½×11"
	用 紙 紙 厚	52～256g/㎡ (45～220kg)				
	位 置	手前、奥1ヶ所縦じ、奥1ヶ所斜め縦じ、2ヶ所縦じ		針あり:手前、奥1ヶ所縦じ、2ヶ所縦じ 針なし:奥斜め		手前、奥1ヶ所縦じ、2ヶ所縦じ
最 大 消 費 電 力	64W以下 (電源は本体から供給)			36W以下 (電源は本体から供給)		60W以下 (電源は本体から供給)
大 き さ (幅 × 奥 × 高)	657×613×960mm (高さは天板まで)			575×665×960mm (高さは天板まで)		575×620×960mm (高さは天板まで)
質 量	39kg	59kg	約38kg (1000枚フィニッシャー用 2穴パンチユニット PU3080装着時)	約46kg (1000枚フィニッシャー用 2穴パンチユニット PU3080装着時)	約18kg (インナーフィニッシャー用 2穴パンチユニット PU3070装着時)	

*1 RICOH IM C6000には装着できません。 *2 マイペーパーの場合。 *3 原稿に画像などの色塗り部分があるを避けられない場合があります。 *4 1000枚フィニッシャー SR3260、1000枚中綴じフィニッシャー SR3270、インナーフィニッシャー SR3250はパンチ機能はオプションとなります。

RICOH IM C6000/C5500/C4500 オプション価格

〈内部オプション〉

(消費税別)

対象機能						商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
コピー	ファクス	IP- ファクス	W-NET FAX	プリンター	スキャナー				A 料金	B 料金	
	●					FAX メモリー タイプ M19	312912	80,000 円	5,500 円	800 円	ファクスのSAFメモリーを60MBに拡張(A4標準原稿 約4,800枚蓄積)。ファクス400dpi用メモリー。「微細字」での送受信が可能。
				●		拡張 1284 ボード タイプ M19 *1	312913	20,000 円	5,500 円	800 円	IEEE 1284 準拠の双方向パラレルインターフェースボードです。ECP モード対応。ハーフピッチをフルピッチに変換するアダプター同梱。ケーブルは別売です。
		●	●	●	●	拡張無線 LAN ボード タイプ M19 *1 *2	312914	50,000 円	6,300 円	1,600 円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11a/b/g/n に対応。ワイヤレスダイレクト機能を設定可能です。
●					●	拡張データ交換ボード タイプ M19	312916	50,000 円	6,300 円	1,600 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。
					●	デジタルカメラ接続カード タイプ M37	311247	20,000 円	5,500 円	800 円	PictBridge 対応のデジタルカメラから撮影した画像を直接印刷することができます。
	●					リモート FAX カード タイプ M37	311228	20,000 円	7,100 円	2,400 円	ファクス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機(ファクス搭載機)および子機(ファクス未搭載機)に装着することで、ファクスの送受信ができます。
					●	OCR 変換モジュール タイプ M13	315747	50,000 円	6,300 円	1,600 円	スキャナー機能で透明テキスト付 PDF の生成を可能にするカードです。
●					●	拡張モジュール タイプ M37	311254	20,000 円	5,500 円	800 円	4GBに増設するメモリーモジュールです。VMカード装着時および仮想プリンターを利用した割り込み印刷に必要です。
					●	拡張プリントサーバー タイプ M37 *1	311255	20,000 円	6,300 円	1,600 円	ネットワークポートを 2 つに増設するためのインターフェースボードです。増設したネットワークポートはプリンター機能のみ対応です。
					●	外付け増設 インターフェースボックス タイプ M19 *2	311168	215,000 円	11,900 円	7,200 円	ネットワークポートを 3 つに増設するための外付けインターフェースボックスです。増設したネットワークポートはプリンター、スキャナー機能が利用可能です。本体とは別に電源が必要です。
●					●	VM カード タイプ M37	311253	20,000 円	5,500 円	800 円	RICOH ジョブログ送信オプション、リコー-LF プリントサーバーAE2、imagio パーコードスキャン、リコーカード タイプ M18 を利用する時に必要です。装着時は拡張モジュール タイプ M37 が必要です。

*1 拡張 1284 ボード タイプ M19、拡張無線 LAN ボード タイプ M19、拡張プリントサーバー タイプ M37 はいずれか 1 つのみ装着可能です。 *2 拡張無線 LAN ボード タイプ M19 と外付け増設インターフェースボックス タイプ M19 を同時使用することはできません。
※設置調整料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター接続オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
PS3 カード タイプ M37 *1	311248	145,000 円	5,500 円	800 円	Adobe 社製フォントを「PostScript® 3™ エミュレーション」「PDF Direct エミュレーション」に置き換えなしで出力できます。
エミュレーションカード タイプ M37 *2	311250	40,000 円	5,500 円	800 円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM5577)、RP-GL/2 (HP-GL/2+HP-RTL)、RTIFF による出力が可能です。
マルチエミュレーションカード タイプ M37 *1 *2	311249	160,000 円	5,500 円	800 円	エミュレーションカード タイプ M37、PS3 カード タイプ M37 を 1 枚のカードに統合した商品です。
PCL エミュレーションカード タイプ M37	311251	20,000 円	5,500 円	800 円	PCL6 (PCL XL/PCL 5c) による出力が可能です。
XPS ダイレクトプリントカード タイプ M37	311252	20,000 円	5,500 円	800 円	Microsoft 社 XPS ファイルのダイレクト出力が可能です。

*1 いずれか 1 つ装着可能です。 *2 いずれか 1 つ装着可能です。 ※設置調整料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈インターフェースケーブル〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル (2.5m) です。スキャナーは使用できません。
スキャナーケーブル タイプ TX	316354	5,000 円	パソコンとダイレクト接続するための 10BASE-T クロスケーブルです。

〈出力管理 / 個人認証〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	対応システム			内容
			リコー 個人認証 システム AE2	リコー カンタン 私書箱プリント AE2	かんたん カード認証	
リコー 個人認証 AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311435	100,000 円	●			個人認証する際に必要となるアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311437	58,000 円		●		オンデマンド印刷を手軽に実現し、ミスプリントを削減するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプ F12 1 ライセンス	311436	42,000 円		●		リコー カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。リコー個人認証 AE2 相当に拡張するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
個人認証デバイス内蔵キット タイプ M37	311260	47,000 円	●		●	個人認証する際に必要となる IC カードリーダー / ライター。ケーブル、リーダー / ライター、外装カバーが同梱されています。
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A-PC	317717	48,000 円	●			ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) 認証して本体機器の機能を使用する際に必要となります。USB ケーブルは同梱されています。
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000 円	●		●	ユーザーカード、管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。

* いずれか 1 つ装着可能です。
※設置調整料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈ドキュメントポータル / イメージ配信・文書管理ソフトウェア / 集計管理ソフトウェア〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
Ridoc GlobalScan Version2 基本パッケージ	302799	150,000 円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェアです。
Ridoc Smart Navigator V2	309665	350,000 円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システムです。
Ridoc Desk Navigator V4	300987	13,500 円	文書の電子化をサポートするドキュメントポータルシステムです。ペーパーレス化によるコスト削減、業務効率アップを実現します。
Ridoc IO OperationServer Pro	302514	198,000 円	多彩なログ収集・集計による TCO 削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェアです。
RICOH Device Manager Pro	302798	170,000 円	大規模環境下でも機器の稼働状況を把握して一元管理が可能。機器の一括設定変更も行なえ、効率的な IT 管理業務をサポートする統合機器管理サーバーです。
Ridoc IO Device Manager Accounting	302658	68,000 円	機器を効率的に運用・管理できるソフトウェアです。サーバー不要で運用でき、設定したスケジュールで自動的にカウンター収集・集計が可能です。

※設置調整料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈アプリケーション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
RICOH カンタン文書活用 タイプ Z	311021	70,000 円	わかりやすい操作画面で、スキャンした文書の保存先やファイル名などを簡単に設定できます。

※設置調整料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈RICOH e-Sharing BOXおよび関連オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
RICOH e-Sharing Box タイプ M4	311058	オープン	15,800 円	11,100 円	スマートデバイスや複合機などと接続し、ドキュメントや機能を共有 (Share) するアプライアンス BOX です。
RICOH e-Sharing Box 用外付け HDD タイプ M3	315733	オープン	—	—	万一の障害時に備え、RICOH e-Sharing Box タイプ M4 に保存しているデータをバックアップする外付け HDD です。

※設置調整料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

※ Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※ Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。 ※ Mac、Mac OS、OS X、AppleTalk は、Apple Inc. の商標です。 ※ Adobe、Adobe PDF および PostScript は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※ IEEE は、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の商標です。 ※ PCL は、米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。 ※ Intel および Pentium は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporation の商標です。 ※ FelICa は、ソニー株式会社の登録商標です。 ※ FelICa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。 ※ EFI および Fiery は、Electronics For Imaging, Inc. の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 ※ 本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

RICOH IM C3500/C3000 オプション価格

〈外部オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
ドキュメントフィーダー DF3110*1*2	311231	210,000円	6,300円	1,600円	自動両面原稿送り装置 (ARDF)。120 枚積載可能。
ドキュメントフィーダー DF3120*2	311258	350,000円	6,300円	1,600円	1パス両面 ADF (両面同時読み取り)。250 枚積載可能。
ドキュメントフィーダー用小サイズ紙ユニット タイプ M37	311232	30,000円	—	—	小さいサイズ(縦 76 × 105mm/横 148 × 218mm)の原稿を読み取り可能な 1パス両面 ADF 用孫オプションです。
圧板 PN2000*2	315592	8,000円	—	—	原稿ガラス上の原稿を押さえます。中折れ式の原稿カバーです。
給紙テーブル PB3280	311233	170,000円	6,300円	1,600円	590 枚 × 2 段 (1,180 枚) の増設給紙テーブル。A3 ~ A6、B4 ~ B6、SRA3、12×18" ~ 5½×8½"、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。
給紙テーブル PB3290	311235	200,000円	6,300円	1,600円	A4 ヨコ 1,075 枚 × 2 セットのタンデム給紙テーブルです。
給紙テーブル PB3270*3	311234	90,000円	6,300円	1,600円	590 枚 × 1 段の増設給紙テーブル。A3 ~ A6、B4 ~ B6、SRA3、12×18" ~ 5½×8½"、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。
A4 大量給紙トレイ RT3040*4	311236	150,000円	6,300円	1,600円	A4 ヨコ 1,600 枚の大量給紙トレイ。
キャスターテーブル タイプ M3	315663	20,000円	—	—	本体を床置きする場合または給紙テーブル PB3270 を使用する際に必要なキャスターテーブルです。
サプライテーブル TB3020	315662	40,000円	—	—	消耗品を収納できるテーブルです。
インナー 1 ビントレイ BN3130*1	311238	30,000円	5,500円	800円	本体内に 1 ビンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
インナーシフトレイ SH3080*5	311239	40,000円	5,500円	800円	本体内で部数ごとに仕分けます。
サイドトレイ タイプ M37*5	311240	32,000円	5,500円	800円	コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
中継ユニット BU3090*5	311237	15,000円	5,500円	800円	フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けします。フィニッシャー装着時に必要です。
1000 枚中継じフィニッシャー SR3270*6	311241	290,000円	6,300円	1,600円	スタック枚数 1,000 枚 (A4) のフィニッシャーです。3 ポジションステابل、中継じ、1 枚までの 2 つ折り、サイズ混載ステابل、シフトソートが可能。
1000 枚フィニッシャー SR3260*6	311242	290,000円	6,300円	1,600円	スタック枚数 1,000 枚 (A4) のフィニッシャーです。3 ポジションステابل、サイズ混載ステابل、針なし縦じ 1 ポジションステابل、シフトソートが可能。
1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3080	311243	50,000円	6,300円	1,600円	1000 枚中継じフィニッシャー SR3270、1000 枚フィニッシャー SR3260 専用 2 穴パンチ機能追加用孫オプションです。
インナー紙折リユニット FD3010*5	311246	192,000円	7,800円	3,100円	胴内排紙部に装着する紙折リユニット。出力紙の Z 折り、二つ折り、外三つ折り、内三つ折りが可能です。フィニッシャーと同時装着ができ、フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けします。
インナーフィニッシャー SR3250*5	311244	120,000円	7,100円	2,400円	胴内排紙部に装着するスタック枚数 500 枚のフィニッシャー。3 ポジションステابل、サイズ混載ステابل、シフトソートが可能。
インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3070	311245	50,000円	6,300円	1,600円	インナーフィニッシャー SR3250 専用 2 穴パンチ機能追加用孫オプションです。
インナーフィニッシャー SR3300*5	311259	90,000円	7,100円	2,400円	胴内排紙部に装着するスタック枚数 250 枚のフィニッシャー。針なし縦じ 1 ポジションステابل、シフトソートが可能。
ヒーターキット タイプ M37	311403	13,000円	7,800円	3,100円	機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。
画像領域拡張キット タイプ M19	312923	5,000円	7,100円	2,400円	印字領域を拡張し、SRA3 サイズまでの印刷が可能となるオプションです。
ハンドセット HS3020	315661	10,000円	5,500円	800円	ファクス用のハンドセットです。
imago ドキュメントフィーダーハンドル タイプ 30	315458	17,000円	—	—	1 パス ADF/ARDF を閉じる際に補助するためのハンドルです。
課金オプション置き台 タイプ M19	312940	10,000円	6,300円	1,600円	リコーキーカード タイプ M18 およびリコープリペイド IC カード R/W CB10 装着時に必要な置き台です。
テンキーデバイス タイプ M19	311059	15,000円	6,300円	1,600円	外付けタイプのハードテンキーです。

*1 RICOH IM C3500F/C3000F に標準搭載。 *2 RICOH IM C3500F/C3000F には装着できません。 *3 装着にはキャスターテーブル タイプ M3 が必要です。 *4 装着には給紙テーブル PB3280 または給紙テーブル PB3290 が必要です。
*5 同時装着はできません。 *6 中継ユニット BU3090、インナー紙折リユニット FD3010 のいずれか 1 つおよび給紙テーブル PB3280、給紙テーブル PB3290、サプライテーブル TB3020 のいずれか 1 つが必要です。
※ 用紙の積載、給紙、スタック枚数はマイペーパー使用時の値です。 ※ 設置調整料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈その他のオプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
リコーキーカード タイプ M18	315014	83,000円	10,200円	5,500円	磁気カードを利用してコピー / プリント / ファクス使用量の管理が可能です。装着には課金オプション置き台 タイプ M19、VM カード タイプ M37、拡張モジュール タイプ M37 が必要です。また、保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者に確認ください。
課金用インターフェースボード タイプ M12	317687	7,000円	7,900円	3,200円	リコー プリペイド IC カード R/W CB10、リコーコインラック AD タイプ 501/1001 を本体と接続するときに必要です。
リコープリペイド IC カード R/W CB10	315189	265,000円	11,700円	7,000円	コピー / プリント使用量を管理する減算式 IC カード R/W です。装着には課金用インターフェースボード タイプ M12、課金オプション置き台 タイプ M19 が必要です。詳しくは、CB10 の製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ 501	315056	268,000円	9,400円	4,700円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプ M12 が必要です。詳しくは、コインラック AD の製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ 1001	315057	448,000円	12,500円	7,800円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨と千円札が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプ M12 が必要です。詳しくは、コインラック AD の製品情報をご確認ください。
ダストカバー タイプ G	317193	1,700円	—	—	防塵カバーです。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者に確認ください。

〈カラーコントローラー E-25C およびオプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
カラーコントローラー E-25C	311256	750,000円	22,000円	17,300円	外付けタイプのカラープリントコントローラーです。拡張モジュール タイプ M37 が同梱されています。本体とは別に 100V 電源が必要です。装着の際には、本体保守料に別途拡張料金 (3,000円/月) を申し受けます。
EFI® Productivity Package Software Licensing	319236	800,000円	6,300円	1,600円	設定可能な用紙シミュレーション、Image Viewer、コントロールバー、ポストフライト、スポットオンなどプロ / DTP 市場向けに必要な機能を広くカバーする、パッケージオプションです。※ Fiercy® Spot-On、Fiercy® Hot Folders&Virtual Printers、Auto Trapping が含まれます。
EFI® Auto Trapping Software Licensing	319237	98,000円	6,300円	1,600円	隣接する色の目目で起る「白抜け」を防止する機能を搭載しています。
EFI® Hot Folders&Virtual Printers Software Licensing	319238	98,000円	6,300円	1,600円	フォルダー毎にジョブオプションを設定できます。ドラッグアンドドロップで PS、PDF、TIFF、EPS ファイルの印刷が可能です。
EFI® Spot-On Software Licensing	319239	98,000円	6,300円	1,600円	スポットカラーの編集ツール。PANTONE/DIC/TOYO などの特色のカラーマッチングや代替カラーの設定を行いません。
EFI® Fiercy® Graphic Arts Basic Plus Software Licensing	319235	300,000円	6,300円	1,600円	ハーフトーンシミュレーション、用紙シミュレーション、スポットカラーを含む 2 色プリントマッチング、スポットオンが使用可能になる、プロ / DTP 市場向けのパッケージオプションです。※ Fiercy® Spot-On が含まれます。
EFI® Fiercy® Impose Software Licensing	319175	250,000円	9,500円	4,800円	スプールされたジョブの面付け処理が可能です。
EFI® Spectrometer ES-2000	512519	150,000円	6,300円	1,600円	キャリブレーションを行なうための測色器です。

※カラーコントローラー E-25C は、拡張 1284 ボード タイプ M19、拡張無線 LAN ボード タイプ M19、拡張プリントサーバー タイプ M37 と同時装着はできません。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈カラーコントローラー E-25C 仕様〉

形式	外付 (非サーバータイプ)
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400 3.3GHz
メモリー	4GB
HDD 容量	500GB
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB (メディア印刷時)
プロトコル	TCP/IP (IPv6、IPv4)、AppleTalk*1、SMB、Bonjour、IPP、FTP
解像度	4,800dpi 相当 × 1,200dpi
階調	256 階調
ページ記述言語	PostScript*3
PS フォント	日本語 : 2 書体 (リュウミン L-KL、中ゴシック BBB)、欧文 : 138 書体
対応 OS	Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows Server™ 2008/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2/Windows Server™ 2016
電源	Mac OS X 10.9/ Mac OS X 10.10/ Mac OS X 10.11/ Mac OS X 10.12/ Mac OS X 10.13/Mac OS X 10.14
最大消費電力	100V、50/60Hz
	65W

*1 AppleTalk はフォントのダウンロード機能のみのサポートです。それ以外の機能は保証外になります。

RICOH IM C3500/C3000 消耗品価格


〈消耗品〉

2020年6月現在（消費税別）

種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品コード			
						T目	Y目		
カラー用紙	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (58W)	A 3	1 ケース (250 枚 ×5 パック)	6,250 円	5.00 円	—	63-2360		
		A 4	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	6,250 円	2.50 円	63-2361	—		
		B 4	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	9,375 円	3.75 円	—	63-2362		
		B 5	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	4,690 円	1.88 円	63-2363	—		
	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (70W)	A 3	1 ケース (250 枚 ×5 パック)	7,500 円	6.00 円	—	63-7875		
		A 4	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	7,500 円	3.00 円	63-7876	—		
		B 4	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	11,250 円	4.50 円	—	63-7877		
		B 5	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	6,250 円	2.50 円	63-7878	—		
	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (90W)	A 3	1 ケース (200 枚 ×5 パック)	10,000 円	10.00 円	—	63-2335		
		A 4	1 ケース (200 枚 ×10 パック)	10,000 円	5.00 円	63-2336	63-2343		
		B 4	1 ケース (200 枚 ×5 パック)	7,500 円	7.50 円	—	63-2337		
		B 5	1 ケース (200 枚 ×10 パック)	7,500 円	3.75 円	63-2338	63-2344		
上質紙	リコピーPPC用紙 タイプ 6200	A 3	1 ケース (250×5 パック)	5,750 円	4.60 円	63-7843	63-7813		
		A 4	1 ケース (250×10 パック)	5,750 円	2.30 円	63-7814	63-7844		
		A 5	1 ケース (250×10 パック)	3,600 円	1.44 円	—	63-7815		
		A 6	1 ケース (250×10 パック)	2,350 円	0.94 円	63-7816	—		
		B 4	1 ケース (250×10 パック)	8,650 円	3.46 円	63-7847	63-7824		
		B 5	1 ケース (250×10 パック)	4,350 円	1.74 円	63-7825	63-7848		
		B 6	1 ケース (250×10 パック)	2,750 円	1.10 円	—	63-7826		
		8½×11"	1 ケース (250×10 パック)	6,350 円	2.54 円	63-7851	—		
	マイペーパー	A 3	1 ケース (500×3 パック)	8,626 円	5.75 円	90-1300	—		
		A 4	1 ケース (500×5 パック)	7,188 円	2.88 円	90-1301	—		
		B 4	1 ケース (500×5 パック)	10,813 円	4.33 円	90-1302	—		
		B 5	1 ケース (500×5 パック)	5,438 円	2.18 円	90-1304	—		
		再生紙	マイリサイクルペーパー 100	A 3	1 ケース (500×3 パック)	オープン価格*1	—	90-0381	—
				A 4	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*1	—	90-0382	—
B 4	1 ケース (500×5 パック)			オープン価格*1	—	90-0383	—		
B 5	1 ケース (500×5 パック)			オープン価格*1	—	90-0384	—		
ケイブリージョン	リコピーPPC用紙 タイプSA (ハクリ紙) 20面*2	A 4	1 パック (100 枚入り)	4,600 円	46.00 円	63-2314	—		
		B 4	1 パック (100 枚入り)	5,800 円	58.00 円	63-2324	—		
リコー PPC ステーパー	リコー PPC ステーパー針 タイプ N*3	5000 針	1 箱 (5000 針 ×2 個)	3,200 円	0.32 円	—	31-5253		
	リコー PPC ステーパー針 タイプ K*4	5000 針	1 箱 (5000 針 ×3 個)	4,800 円	0.32 円	—	31-7284		
	リコー PPC ステーパーカートリッジ タイプ 7*5	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	2,400 円	—	—	31-5254		
	リコー PPC ステーパーカートリッジ タイプ 5*6	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	4,200 円	—	—	31-5874		
	リコー PPC 修正液 タイプ A	12ml	1 本	500 円	—	—	63-7690		
リファクスタンプカートリッジ タイプ 1	4 個入り	1 箱	1,500 円	—	—	33-9677			

*1 価格につきましては販売担当者にご確認ください。*2 手差し給紙→胴内排紙出力でご使用ください。*3 SR3250/SR3260用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*4 SR3270用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*5 SR3250/SR3260用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。*6 SR3270用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。

RICOH IM C3500/C3000 の外形寸法



RICOH IM C3500/C3000 主なオプション仕様

	ドキュメントフィーダー DF3110*1	ドキュメントフィーダー DF3120
モ ー ド	大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能	大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能
原 稿 サ イ ズ	A3～A5、B4～B6 (B6は両面原稿不可)、11×17"～8½×11"、不定形タテ:128～297mm、ヨコ:128～1,260mm (片面原稿のみ)*2	A3～A5、B4～B6 (B6は両面原稿不可)、11×17"～8½×11"、不定形タテ:128～297mm、ヨコ:128～1,260mm (片面原稿のみ)*2 ・小サイズ紙ユニット使用時:タテ76～105mm、ヨコ148～218mm
原 稿 紙 厚	片面原稿 40～128g/m ² (35～110kg) 両面原稿 52～128g/m ² (45～110kg)	片面原稿 40～128g/m ² (35～110kg) ・小サイズ紙ユニット使用時:64～128g/m ² (55～110kg) 両面原稿 52～128g/m ² (45～110kg) ・小サイズ紙ユニット使用時:64～128g/m ² (55～110kg)
原稿積載枚数*3	120枚	250枚 ・小サイズ紙ユニット使用時:48枚*4
最大消費電力	42W以下 (電源は本体から供給)	55W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	565×500×125mm	587×520×175mm
質 量	9kg	14kg

*1 RICOH IM C3500F/C3000Fに標準装備。 *2 使用する機能によって最大原稿サイズは異なります。 *3 マイペーパーの場合。 *4 リコー タイプ 6200の場合。

	インナーシフトトレイ SH3080	サイドトレイ タイプ M37	インナー1ピントレイ BN3130
取 納 可 能 サ イ ズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、不定形サイズ	A3～A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、不定形サイズ
取 納 可 能 枚 数*	250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	左トレイ:125枚、 本体上トレイ:250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	125枚 (A4)
用 紙 紙 厚	5W以下 (電源は本体から供給)	52～300g/m ² (45～258kg)	1W以下 (電源は本体から供給)
最大消費電力	420×489×107mm	12W以下 (電源は本体から供給)	444×450×150mm
大きさ(幅×奥×高)	2kg	800×549×156mm	2kg
質 量		4kg	

* マイペーパーの場合。

	インナー紙折りユニット FD3010
折 り 種 類	Z折り、二つ折り、外三つ折り*1、内三つ折り*1
折 り 可 能 用 紙 サ イ ズ	折りトレイ排紙時 ●Z折り/二つ折り:A3、A4、B4、11×17"、8½×14"、8½×11" ●外三つ折り/内三つ折り:A3、A4、11×17"、8½×14"、8½×11" フィニッシャー排紙時 ●Z折り/二つ折り:A3、A4、B4、11×17"、8½×14"、8½×11"
用 紙 紙 厚	紙折り可能用紙厚 64～105g/m ² (55～90kg) 排紙可能用紙厚 (折りトレイ): 52～220g/m ² (45～189kg) 排紙可能用紙厚 (フィニッシャートレイ): 52～300g/m ² (45～258kg)
積 載 枚 数	折りトレイ 折り紙:20枚 折りなし:100枚 1000枚中綴じフィニッシャー SR3270*2、1000枚フィニッシャー SR3260*2 ●上トレイ (Z折り/二つ折り)*3 A3、B4、11×17"、8½×14":30枚 A4、8½×11":20枚
最大消費電力	40W以下
大きさ(幅×奥×高)	612mm×555mm×184mm
質 量	15kg

*1 折りトレイのみ排紙が可能です。 *2 1000枚中綴じフィニッシャー SR3270および1000枚フィニッシャー SR3260装着時はZ折りにステップはできません。 (ピンチは可能です。 *3 Z折りおよび二つ折りのみ排紙が可能です。
※手差しトレイを使用する場合は紙折りができません。

	給紙テーブル PB3280	給紙テーブル PB3290	給紙テーブル PB3270
用 紙 サ イ ズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ	A4ヨコ、8½×11"ヨコ*1	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ
用紙積載枚数*2	590枚 x2セット	1,075枚 x2セット (タンデム)	590枚
用 紙 紙 厚	52～300g/m ² (45～258kg)		
最大消費電力	21W以下 (電源は本体から供給)	15W以下 (電源は本体から供給)	19W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	668×738×247mm (転倒防止部材含む)	587×685×120mm	
質 量	22kg	22kg	11kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイペーパーの場合。

	A4 大量給紙トレイ RT3040	サブライテーブル TB3020
用 紙 サ イ ズ	A4ヨコ、B5ヨコ*1、8½×11"ヨコ*1	-
用紙積載枚数*2	1,600枚	-
用 紙 紙 厚	52～300g/m ² (45～258kg)	-
最大消費電力	13W以下 (電源は本体から供給)	-
大きさ(幅×奥×高)	340×545×290mm	668×738×247mm (転倒防止部材含む)
質 量	10kg	17kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイペーパーの場合。

	1000枚フィニッシャー SR3260	1000枚中綴じフィニッシャー SR3270	インナーフィニッシャー SR3300	インナーフィニッシャー SR3250
上 ト レ イ	取 納 可 能 サ イ ズ A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ	-	-	-
	取 納 可 能 枚 数*1 250枚 (A4、8½×11"以下)、50枚 (B4、8½×14"以上)	-	-	-
	用 紙 紙 厚 52～169g/m ² (45～145kg)	-	-	-
シ フ ト ト レ イ	取 納 可 能 サ イ ズ A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ	-	A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½"、不定形サイズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ
	取 納 可 能 枚 数*1 1,000枚 (A4、8½×11"以下)、500枚 (B4、8½×14"以上)	-	250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	500枚 (A4、8½×11"以下)、250枚 (B4、8½×14"以上)
	用 紙 紙 厚 52～300g/m ² (45～258kg)	-	52～300g/m ² (45～258kg)	52～300g/m ² (45～258kg)
ス テ ー プ ル	可 能 サ イ ズ A3、A4、B4、B5、12×18"、11×17"～7¼×10½"ヨコ、不定形サイズ	可 能 サ イ ズ 針あり:50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上)、サイズ混載時22枚 針なし:5枚 (サイズ混載不可)*2	可 能 サ イ ズ 針なし:5枚 (サイズ混載不可)*2	可 能 サ イ ズ A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½"ヨコ
	可 能 枚 数*1 針あり:50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上)、サイズ混載時22枚 針なし:5枚 (サイズ混載不可)*2	50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上) サイズ混載時22枚	-	50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上)、サイズ混載時30枚
	用 紙 紙 厚 針あり:52～105g/m ² (45～90kg) 針なし:64～80g/m ² (55～69kg)	52～105g/m ² (45～90kg)	64～80g/m ² (55～69kg)	64～105g/m ² (55～90kg)
	位 置 針あり:手前、奥1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ 針なし:奥斜め	手前、奥1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ	奥斜め	手前、奥1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ
中 綴 じ ト レ イ	可 能 サ イ ズ -	A3、A4タテ、B4、B5タテ、12×18"、11×17"～8½×11"タテ	-	-
	可 能 枚 数*1 -	15枚	-	-
	用 紙 紙 厚 -	52～105g/m ² (45～90kg)	-	-
	取 納 可 能 枚 数*1 -	2～5枚/20部、6～10枚/10部、11～15枚/7部	-	-
パ ン チ*3	可 能 サ イ ズ A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½"タテ	-	-	A3、A4、B4、B5、11×17"～8½×11"
	用 紙 紙 厚 52～256g/m ² (45～220kg)	-	-	60～169g/m ² (52～145kg)
	位 置 2穴	-	-	2穴
最大消費電力	36W以下 (電源は本体から供給)		30W以下 (電源は本体から供給)	60W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	575×665×960mm (高さは天板まで)	575×620×960mm (高さは天板まで)	435×515×150mm	546×523×170mm
質 量	約38kg (1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニットPU3080装着時)	約46kg (1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニットPU3080装着時)	約10kg	約18kg (インナーフィニッシャー用2穴パンチユニットPU3070装着時)

*1 マイペーパーの場合。 *2 原稿に画像などの色塗り部分があると綴じられない場合があります。 *3 パンチ機能はオプションとなります。

RICOH IM C3500/C3000 オプション価格

〈内部オプション〉

(消費税別)

コピー	ファクス	対象機能		プリンター	スキャナー	商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
		IP-ファクス	W-NET FAX						A 料金	B 料金	
	●	●	●			FAX メモリー タイプ M19	312912	80,000 円	5,500 円	800 円	ファクスのSAFメモリーを60MBに拡張(A4標準原稿 約4,800枚蓄積)。ファクス400dpi用メモリー。(微細字)での送受信が可能です。
				●		拡張 1284 ボード タイプ M19*1	312913	20,000 円	5,500 円	800 円	IEEE1284 準拠の双方向パラレルインターフェースボードです。ECP モード対応。ハーピッチをフルピッチに変換するアダプター同梱。ケーブルは別売です。
		●	●	●	●	拡張無線 LAN ボード タイプ M19*1*2	312914	50,000 円	6,300 円	1,600 円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11a/b/g/n に対応。ワイヤレスダイレクト機能を設定可能です。
●				●		拡張データ変換ボード タイプ M19*1	312916	50,000 円	6,300 円	1,600 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。
				●		デジタルカメラ接続カード タイプ M37	311247	20,000 円	5,500 円	800 円	PictBridge 対応のデジタルカメラから撮影した画像を直接印刷することができます。
	●					リモート FAX カード タイプ M37	311228	20,000 円	7,100 円	2,400 円	ファクス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機(ファクス搭載機)および子機(ファクス未搭載機)に装着することで、ファクスの送受信ができます。
					●	OCR 変換モジュール タイプ M13	315747	50,000 円	6,300 円	1,600 円	スキャナー機能で透明テキスト付 PDF の生成を可能にするカードです。
●				●	●	拡張モジュール タイプ M37	311254	20,000 円	5,500 円	800 円	4GBに増設するメモリーモジュールです。VMカード装着時および仮想プリンターを利用した割り込み印刷に必要です。
				●		拡張プリントサーバー タイプ M37*1	311255	20,000 円	6,300 円	1,600 円	ネットワークポートを2つに増設するためのインターフェースボードです。増設したネットワークポートはプリンター機能のみ対応です。
				●	●	外付け増設インターフェースボックス タイプ M19*2	311168	215,000 円	11,900 円	7,200 円	ネットワークポートを3つに増設するための外付けインターフェースボックスです。増設したネットワークポートはプリンター、スキャナー機能が利用可能です。本体とは別に電源が必要です。
●				●	●	VM カード タイプ M37	311253	20,000 円	5,500 円	800 円	RICOH ジョブログ送信オプション、リコ-LF プリントサービスAE2、imagic パーコードスキャン、リコキーカード タイプM18 を利用する時に必要です。装着時は拡張モジュール タイプM37が必要となります。

*1 拡張 1284 ボード タイプ M19、拡張無線 LAN ボード タイプ M19、拡張データ変換ボード タイプ M19、拡張プリントサーバー タイプ M37 はいずれか 1 つのみ装着可能です。*2 拡張無線 LAN ボード タイプ M19 と外付け増設インターフェースボックス タイプ M19 を同時使用することはできません。
※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター接続オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
PS3 カード タイプ M37*1	311248	145,000 円	5,500 円	800 円	Adobe 社製フォントを「PostScript® 3™ エミュレーション」「PDF Direct エミュレーション」に置き換えなしで出力できます。
エミュレーションカード タイプ M37*2	311250	40,000 円	5,500 円	800 円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM5577)、RP-GL/2 (HP-GL/2+HP-RTL)、RTIFF による出力が可能です。
マルチエミュレーションカード タイプ M37*1*2	311249	160,000 円	5,500 円	800 円	エミュレーションカード タイプ M37、PS3 カード タイプ M37 を 1 枚のカードに統合した商品です。
PCL エミュレーションカード タイプ M37	311251	20,000 円	5,500 円	800 円	PCL6 (PCL XL/PCL 5c) による出力が可能です。
XPS ダイレクトプリントカード タイプ M37	311252	20,000 円	5,500 円	800 円	Microsoft 社 XPS ファイルのダイレクト出力が可能です。

*1 いずれか 1 つ装着可能です。*2 いずれか 1 つ装着可能です。 ※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈インターフェースケーブル〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル (2.5m) です。スキャナーは使用できません。
スキャナーケーブル タイプ TX	316354	5,000 円	パソコンとダイレクト接続するための 10BASE-T クロスケーブルです。

〈出力管理 / 個人認証〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	対応システム			内容
			リコ 個人認証システム AE2	リコ カンタン私書箱プリント AE2	かんたんカード認証	
リコ 個人認証 AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311435	100,000 円	●			個人認証する際に必要となるアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコ カンタン私書箱プリント AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311437	58,000 円		●		オンデマンド印刷を手軽に実現し、ミスプリントを削減するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコ IC カード拡張モジュール AE2 タイプ F12 1 ライセンス	311436	42,000 円		●		リコ カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。リコ個人認証 AE2 相当に拡張するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
個人認証デバイス内蔵キット タイプ M37	311260	47,000 円	●		●	個人認証する際に必要となる IC カードリーダー / ライター。ケーブル、リーダー / ライター、外装カバーが同梱されています。
リコ 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A-PC	317717	48,000 円	●			ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) 認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱されています。
リコ IC カード タイプ R1	315929	15,000 円	●		●	ユーザーカード、管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。

* いずれか 1 つ装着可能です。
※設置調整料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈ドキュメントポータル / イメージ配信・文書管理ソフトウェア / 集計管理ソフトウェア〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
Ridoc GlobalScan Version2 基本パッケージ	302799	150,000 円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェアです。
Ridoc Smart Navigator V2	309665	350,000 円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システムです。
Ridoc Desk Navigator V4	300987	13,500 円	文書の電子化をサポートするドキュメントポータルシステムです。ペーパーレス化によるコスト削減、業務効率アップを実現します。
Ridoc IO OperationServer Pro	302514	198,000 円	多彩なログ収集・集計による TCO 削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェアです。
RICOH Device Manager Pro	302798	170,000 円	大規模環境下でも機器の稼働状況を把握して一元管理が可能。機器の一括設定変更も更なる、効率的な IT 管理業務をサポートする統合機器管理サーバーです。
Ridoc IO Device Manager Accounting	302658	68,000 円	機器を効率的に運用・管理できるソフトウェアです。サーバー不要で運用でき、設定したスケジュールで自動的にカウンター収集・集計が可能です。

※設置指導料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈アプリケーション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
RICOH カンタン文書活用 タイプ Z	311021	70,000 円	わかりやすい操作画面で、スキャンした文書の保存先やファイル名などを簡単に設定できます。

※設置指導料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈RICOH e-Sharing BOXおよび関連オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
RICOH e-Sharing Box タイプ M4	311058	オープン	15,800 円	11,100 円	スマートデバイスや複合機などと接続し、ドキュメントや機能を共有 (Share) するアプライアンス BOX です。
RICOH e-Sharing Box 外付け HDD タイプ M3	315733	オープン	—	—	万一の障害時に備え、RICOH e-Sharing Box タイプ M4 に保存しているデータをバックアップする外付け HDD です。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

※ Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※ Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。 ※ Mac、Mac OS、OS X、AppleTalk は、Apple Inc. の商標です。 ※ Adobe、Adobe PDF および PostScript は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※ IEEE は、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の商標です。 ※ PCL は、米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。 ※ Intel および Pentium は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporation の商標です。 ※ FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 ※ FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。 ※ EFI および Fiery は、Electronics For Imaging, Inc. の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 ※ 本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

RICOH IM C2500 オプション価格

〈アプリケーション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
RICOH カンタン文書活用 タイプZ	311021	70,000円	わかりやすい操作画面で、スキャンした文書の保存先やファイル名などを簡単に設定できます。

※設置指導料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈RICOH e-Sharing BOXおよび関連オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
RICOH e-Sharing Box タイプM4	311058	オープン	15,800円	11,100円	スマートデバイスや複合機などと接続し、ドキュメントや機能を共有 (Share) するアプライアンス BOX です。
RICOH e-Sharing Box 外用付け HDD タイプM3	315733	オープン	—	—	万一の障害時に備え、RICOH e-Sharing Box タイプM4 に保存しているデータをバックアップする外用付け HDD です。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

〈外部オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
ドキュメントフィーダー DF3110*1	311231	210,000円	6,300円	1,600円	自動両面原稿送り装置 (ARDF)。120 枚積載可能。
ドキュメントフィーダー DF3120	311258	350,000円	6,300円	1,600円	1パス両面 ADF (両面同時読み取り)。250 枚積載可能。
ドキュメントフィーダー用小サイズ紙ユニット タイプM37	311232	30,000円	—	—	小さいサイズ (縦 76 ~ 105mm / 横 148 ~ 218mm) の原稿を読み取り可能な 1パス両面 ADF 用孫オプションです。
圧板 PN2000	315592	8,000円	—	—	原稿ガラス上の原稿を押さえます。中折れ式の原稿カバーです。
給紙テーブル PB3300	311261	170,000円	6,300円	1,600円	590 枚 x 2 段 (1,180 枚) の増設給紙テーブル。A3 ~ A6、B4 ~ B6、SRA3、12x18" ~ 5½x8½"、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。
給紙テーブル PB3270*2	311234	90,000円	6,300円	1,600円	590 枚 x 1 段の増設給紙テーブル。A3 ~ A6、B4 ~ B6、SRA3、12x18" ~ 5½x8½"、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。
キャスターテーブル タイプM3	315663	20,000円	—	—	本体を床置きする場合は給紙テーブル PB3270 を使用する際に必要なキャスターテーブルです。
サブライテーブル TB3020	315662	40,000円	—	—	消耗品を取納できるテーブルです。
インナー 1 ピントレイ BN3130*1	311238	30,000円	5,500円	800円	本体内に 1 ピンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
インナーシフトトレイ SH3080*3	311239	40,000円	5,500円	800円	本体内で部数ごとに仕分けします。
サイドトレイ タイプM37*3	311240	32,000円	5,500円	800円	コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
インナーフィニッシャー SR3250*3	311244	120,000円	7,100円	2,400円	胴内排紙部に装着するスタック枚数 500 枚のフィニッシャー。3 ポジションステープル、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3070	311245	50,000円	6,300円	1,600円	インナーフィニッシャー SR3250 専用 2 穴パンチ機能追加用孫オプションです。
インナーフィニッシャー SR3300*3	311259	90,000円	7,100円	2,400円	胴内排紙部に装着するスタック枚数 250 枚のフィニッシャー。針なし縦じ 1 ポジションステープル、シフトソートが可能。
ヒーターキット タイプM37	311403	13,000円	7,800円	3,100円	機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。
画像領域拡張キット タイプM19	312923	5,000円	7,100円	2,400円	印字領域を拡張し、SRA3 サイズまでの印刷が可能となるオプションです。
ハンドセット HS3020	315661	10,000円	5,500円	800円	ファクス用のハンドセットです。
imago ドキュメントフィーダーハンドル タイプ 30	315458	17,000円	—	—	1 パス ADF/ARDF を閉じる際に補助するためのハンドルです。
課金オプション置き台 タイプM19	312940	10,000円	6,300円	1,600円	リコーキーカード タイプM18 およびリコーブリペイド IC カード R/W CB10 装着時に必要な置き台です。
テンキーデバイス タイプM19	311059	15,000円	6,300円	1,600円	外付けタイプのハードテンキーです。

*1 RICOH IM C2500F に標準搭載。 *2 装着にはキャスターテーブル タイプM3 が必要です。 *3 同時装着はできません。

※用紙の積載、給紙、スタック枚数はマイペーパー使用時の値です。 ※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈その他のオプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
リコーキーカード タイプM18	315014	83,000円	10,200円	5,500円	磁気カードを利用してコピー / プリント / ファクス使用量の管理が可能です。装着には課金オプション置き台 タイプM19、VM カード タイプM37、拡張モジュール タイプM37 が必要です。また、保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。
課金用インターフェースボード タイプM12	317687	7,000円	7,900円	3,200円	リコー ブリペイド IC カード R/W CB10、リコーコインラック AD タイプ 501/1001 を本体と接続するときに必要です。
リコーブリペイド IC カード R/W CB10	315189	265,000円	11,700円	7,000円	コピー / プリント使用量を管理する減算式 IC カード R/W です。装着には課金用インターフェースボード タイプM12、課金オプション置き台 タイプM19 が必要です。詳しくは、CB10 の製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ501	315056	268,000円	9,400円	4,700円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプM12 が必要です。詳しくは、コインラック AD の製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ1001	315057	448,000円	12,500円	7,800円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨と千円札が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプM12 が必要です。詳しくは、コインラック AD の製品情報をご確認ください。
ダストカバー タイプG	317193	1,700円	—	—	防塵カバーです。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

※Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。 ※Mac、Mac OS、OS X、AppleTalk は、Apple Inc. の商標です。 ※Adobe、Adobe PDF およびPostScript は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※IEEE は、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の商標です。 ※PCL は、米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。 ※Intel およびPentium は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporation の商標です。 ※FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 ※FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。 ※EPI およびFiery は、Electronics For Imaging, Inc. の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 ※本価格表に記載の会社名および製品名、ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

RICOH IM C2500 消耗品価格


〈消耗品〉

2020年6月現在（消費税別）

種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品目コード	
						T目	Y目
カラー用紙	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (58W)	A 3	1 ケース (250 枚 ×5 パック)	6,250 円	5.00 円	—	63-2360
		A 4	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	6,250 円	2.50 円	63-2361	—
		B 4	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	9,375 円	3.75 円	—	63-2362
		B 5	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	4,690 円	1.88 円	63-2363	—
	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (70W)	A 3	1 ケース (250 枚 ×5 パック)	7,500 円	6.00 円	—	63-7875
		A 4	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	7,500 円	3.00 円	63-7876	—
		B 4	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	11,250 円	4.50 円	—	63-7877
		B 5	1 ケース (500 枚 ×5 パック)	6,250 円	2.50 円	63-7878	—
	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (90W)	A 3	1 ケース (200 枚 ×5 パック)	10,000 円	10.00 円	—	63-2335
		A 4	1 ケース (200 枚 ×10 パック)	10,000 円	5.00 円	63-2336	63-2343
		B 4	1 ケース (200 枚 ×5 パック)	7,500 円	7.50 円	—	63-2337
		B 5	1 ケース (200 枚 ×10 パック)	7,500 円	3.75 円	63-2338	63-2344
上質紙	リコピーPPC用紙 タイプ 6200	A 3	1 ケース (250×5 パック)	5,750 円	4.60 円	63-7843	63-7813
		A 4	1 ケース (250×10 パック)	5,750 円	2.30 円	63-7814	63-7844
		A 5	1 ケース (250×10 パック)	3,600 円	1.44 円	—	63-7815
		A 6	1 ケース (250×10 パック)	2,350 円	0.94 円	63-7816	—
		B 4	1 ケース (250×10 パック)	8,650 円	3.46 円	63-7847	63-7824
		B 5	1 ケース (250×10 パック)	4,350 円	1.74 円	63-7825	63-7848
		B 6	1 ケース (250×10 パック)	2,750 円	1.10 円	—	63-7826
		8½×11"	1 ケース (250×10 パック)	6,350 円	2.54 円	63-7851	—
	マイペーパー	A 3	1 ケース (500×3 パック)	8,626 円	5.75 円	90-1300	—
		A 4	1 ケース (500×5 パック)	7,188 円	2.88 円	90-1301	—
		B 4	1 ケース (500×5 パック)	10,813 円	4.33 円	90-1302	—
		B 5	1 ケース (500×5 パック)	5,438 円	2.18 円	90-1304	—
		A 3	1 ケース (500×3 パック)	オープン価格*1	—	90-0381	—
		A 4	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*1	—	90-0382	—
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	B 4	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*1	—	90-0383	—
		B 5	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*1	—	90-0384	—
		A 5	1 ケース (500×5 パック)	オープン価格*1	—	—	90-0380
		A 4	1 パック (100 枚入り)	4,600 円	46.00 円	63-2314	—
		B 4	1 パック (100 枚入り)	5,800 円	58.00 円	63-2324	—
オプション	リコー PPC ステーパー針 タイプ N*3	5000 針	1 箱 (5000 針 ×2 個)	3,200 円	0.32 円	31-5253	
	リコー PPC ステーパーカートリッジ タイプ A*4	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	2,400 円	—	31-5254	
	RICOH MP トナー ブラック C2503	—	1 本 (約 10,000 ページ) *5	10,000 円	1.00 円	600281	
	RICOH MP トナー イエロー C2503	—	1 本 (約 3,000 ページ) *5	3,000 円	1.00 円	600282	
	RICOH MP トナー マゼンタ C2503	—	1 本 (約 3,000 ページ) *5	3,000 円	1.00 円	600283	
	RICOH MP トナー シアン C2503	—	1 本 (約 3,000 ページ) *5	3,000 円	1.00 円	600284	
	リコー PPC 修正液 タイプ A	12ml	1 本	500 円	—	63-7690	
	リファクスタンプカートリッジ タイプ 1	4 個入り	1 箱	1,500 円	—	33-9677	

*1 価格につきましては販売担当者にご確認ください。*2 手差し給紙→胴内排紙出力でご使用ください。*3 SR3250用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*4 SR3250用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。
*5 A4各色5%チャートを目安(原稿により出力ページ数は変動します)。

RICOH IM C2500 の外形寸法



RICOH IM C2500 主なオプション仕様

	ドキュメントフィーダー DF3110 *1	ドキュメントフィーダー DF3120
モ ー ト	大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能	
原 稿 サ イ ズ	A3～A5、B4～B6 (B6は両面原稿不可)、11×17"～8½×11"、不定形タテ:128～297mm、ヨコ:128～1,260mm (片面原稿のみ) *2	
原 稿 紙 厚	片面原稿 40～128g/m ² (35～110kg)	
	両面原稿 52～128g/m ² (45～110kg)	
原稿積載枚数*3	120枚	250枚
最大消費電力	42W以下 (電源は本体から供給)	55W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	565×500×125mm	587×520×175mm
質 量	9kg	14kg

*1 RICOH IM C2500Fに標準装備。 *2 使用する機能によって最大原稿サイズは異なります。 *3 マイペーパーの場合。

	インナーシフトトレイ SH3080	サイドトレイ タイプ M37	インナー1ピントレイ BN3130
収 納 可 能 サ イ ズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、不定形サイズ	A3～A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、不定形サイズ
収納可能枚数*	250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	左トレイ:125枚、 本体上トレイ:250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	125枚 (A4)
用 紙 紙 厚	52～300g/m ² (45～258kg)		
最大消費電力	5W以下 (電源は本体から供給)	12W以下 (電源は本体から供給)	1W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	420×489×107mm	800×549×156mm	444×450×150mm
質 量	2kg	4kg	2kg

* マイペーパーの場合。

	給紙テーブル PB3300	給紙テーブル PB3270	サブライテーパー TB3020
用 紙 サ イ ズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ	-
用紙積載枚数*	590枚×2段	590枚	-
用 紙 紙 厚	52～300g/m ² (45～258kg)		
最大消費電力	21W以下 (電源は本体から供給)	19W以下 (電源は本体から供給)	-
大きさ(幅×奥×高)	668×738×247mm (転倒防止部材含む)	587×685×120mm	668×738×247mm (転倒防止部材含む)
質 量	22kg	11kg	17kg

* マイペーパーの場合。

	インナーフィニッシャー SR3300	インナーフィニッシャー SR3250	
シフトトレイ	収 納 可 能 サ イ ズ	A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½"、不定形サイズ	A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ
	収 納 可 能 枚 数 *1	250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	500枚 (A4、8½×11"以下)、250枚 (B4、8½×14"以上)
	用 紙 紙 厚	52～300g/m ² (45～258kg)	
ステーブル	可 能 サ イ ズ	A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½"ヨコ	
	可 能 枚 数 *1	針なし:5枚 (サイズ混載不可)*2	50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上)、サイズ混載時30枚
	用 紙 紙 厚	64～80g/m ² (55～69kg)	64～105g/m ² (55～90kg)
パンチ*3	位 置	奥斜め	手前、奥1ヶ所縦じ、2ヶ所縦じ
	可 能 サ イ ズ	-	A3、A4、B4、B5、11×17"～8½×11"
	用 紙 紙 厚	-	60～169g/m ² (52～145kg)
最大消費電力	位 置	-	2穴
	最大消費電力	30W以下 (電源は本体から供給)	60W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	435×515×150mm		546×523×170mm
質 量	約10kg		約18kg (インナーフィニッシャー用2穴パンチユニットPU3070装着時)

*1 マイペーパーの場合。 *2 原稿に画像などの色塗り部分があると縦じられない場合があります。 *3 パンチ機能はオプションとなります。

RICOH IM C2500 オプション価格

〈内部オプション〉

(消費税別)

対象機能						商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
コピー	ファクス	IP- ファクス	W-NET FAX	プリンター	スキャナー				A 料金	B 料金	
	●	●	●			FAX メモリー タイプ M19	312912	80,000 円	5,500 円	800 円	ファクスのSAFメモリーを60MBに拡張(A4標準原稿 約4,800枚蓄積)。ファクス400dpi用メモリー。「微細字」での送受信が可能です。
					●	拡張 1284 ボード タイプ M19 *1	312913	20,000 円	5,500 円	800 円	IEEE1284 準拠の双方向パラレルインターフェースボードです。ECP モード対応。ハーフピッチをフルピッチに変換するアダプター同梱。ケーブルは別売です。
		●	●		●	拡張無線 LAN ボード タイプ M19 *1*2	312914	50,000 円	6,300 円	1,600 円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11a/b/g/n に対応。ワイヤレスダイレクト機能を設定可能です。
●					●	拡張データ変換ボード タイプ M19 *1	312916	50,000 円	6,300 円	1,600 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。
					●	デジタルカメラ接続カード タイプ M37	311247	20,000 円	5,500 円	800 円	PictBridge 対応のデジタルカメラから撮影した画像を直接印刷することができます。
	●					リモート FAX カード タイプ M37	311228	20,000 円	7,100 円	2,400 円	ファクス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機 (ファクス搭載機) および子機 (ファクス未搭載機) に装着することで、ファクスの送受信ができます。
					●	OCR 変換モジュール タイプ M13	315747	50,000 円	6,300 円	1,600 円	スキャナー機能で透明テキスト付 PDF の生成を可能にするカードです。
●					●	拡張メモリー タイプ M37	311254	20,000 円	5,500 円	800 円	4GBに増設するメモリーモジュールです。VMカード装着時および仮想プリンターを利用した割り込み印刷に必要です。
					●	拡張プリントサーバー タイプ M37 *1	311255	20,000 円	6,300 円	1,600 円	ネットワークポートを 2 つに増設するためのインターフェースボードです。増設したネットワークポートはプリンター機能のみ対応です。
					●	外付け増設 インターフェースボックス タイプ M19 *2	311168	215,000 円	11,900 円	7,200 円	ネットワークポートを 3 つに増設するための外付けインターフェースボックスです。増設したネットワークポートはプリンター、スキャナー機能が利用可能です。本体とは別に電源が必要です。
●					●	VM カード タイプ M37	311253	20,000 円	5,500 円	800 円	RICOH ジョブログ送信オプション、リコー-LF プリントサーバーAE2、imagio パーコードスキャン、リコーキーカード タイプM18 を利用する時に必要です。装着時は拡張モジュール タイプM37 が必要です。

*1 拡張 1284 ボード タイプ M19、拡張無線 LAN ボード タイプ M19、拡張データ変換ボード タイプ M19、拡張プリントサーバー タイプ M37 はいずれか 1 つのみ装着可能です。 *2 拡張無線 LAN ボード タイプ M19 と外付け増設インターフェースボックス タイプ M19 を同時使用することはできません。

※設置調整料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター接続オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
PS3 カード タイプ M37 *1	311248	145,000 円	5,500 円	800 円	Adobe 社製フォントを「PostScript® 3™ エミュレーション」「PDF Direct エミュレーション」に置き換えなしで出力できます。
エミュレーションカード タイプ M37 *2	311250	40,000 円	5,500 円	800 円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM5577)、RP-GL/2 (HP-GL/2+HP-RTL)、RTIFF による出力が可能です。
マルチエミュレーションカード タイプ M37 *1 *2	311249	160,000 円	5,500 円	800 円	エミュレーションカード タイプ M37、PS3 カード タイプ M37 を 1 枚のカードに統合した商品です。
PCL エミュレーションカード タイプ M37	311251	20,000 円	5,500 円	800 円	PCL6 (PCL XL/PCL 5c) による出力が可能です。
XPS ダイレクトプリントカード タイプ M37	311252	20,000 円	5,500 円	800 円	Microsoft 社 XPS ファイルのダイレクト出力が可能です。

*1 いずれか 1 つ装着可能です。 *2 いずれか 1 つ装着可能です。 ※設置調整料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈インターフェースケーブル〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル (2.5m) です。スキャナーは使用できません。
スキャナーケーブル タイプ TX	316354	5,000 円	パソコンとダイレクト接続するための 10BASE-T クロスケーブルです。

〈出力管理 / 個人認証〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	対応システム			内容
			リコー 個人認証 システム AE2	リコー カンタン 私書箱プリント AE2	かんたん カード認証	
リコー 個人認証 AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311435	100,000 円	●			個人認証する際に必要となるアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311437	58,000 円		●		オンデマンド印刷を手軽に実現し、ミスプリントを削減するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプ F12 1 ライセンス	311436	42,000 円		●		リコー カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。リコー 個人認証 AE2 相当に拡張するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
個人認証デバイス内蔵キット タイプ M37	311260	47,000 円	●		●	個人認証する際に必要となる IC カードリーダー / ライター。ケーブル、リーダー / ライター、外装カバーが同梱されています。
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A-PC	317717	48,000 円	●			ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) を認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱されています。
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000 円	●		●	ユーザーカード、管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。

* いずれか 1 つ装着可能です。
※設置調整料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈ドキュメントポータル / イメージ配信・文書管理ソフトウェア / 集計管理ソフトウェア〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
Ridoc GlobalScan Version2 基本パッケージ	302799	150,000 円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェアです。
Ridoc Smart Navigator V2	309665	350,000 円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システムです。
Ridoc Desk Navigator V4	300987	13,500 円	文書の電子化をサポートするドキュメントポータルシステムです。ペーパーレス化によるコスト削減、業務効率アップを実現します。
Ridoc IO OperationServer Pro	302514	198,000 円	多彩なログ収集・集計による TCO 削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェアです。
RICOH Device Manager Pro	302798	170,000 円	大規模環境下でも機器の稼働状況を把握して一元管理が可能。機器の一括設定変更も行なえ、効率的な IT 管理業務をサポートする統合機器管理サーバーです。
Ridoc IO Device Manager Accounting	302658	68,000 円	機器を効率的に運用・管理できるソフトウェアです。サーバー不要で運用でき、設定したスケジュールで自動的にカウンター収集・集計が可能です。

※設置指導料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。